Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PU bescherming opgegoten

**Productinformatie**



**Algemeen:** Stobitex PU coating wordt direct op hijsbanden met een maximum breedte tot 300mm aangebracht . De bescherming kan zowel aan 1 zijde als aan beide zijden aangebracht worden.

Om voldoende te beschermen tegen snijden moet de coating minimaal 5mm dik zijn.

Een voordeel van deze PU-coating is dat de hijsband niet onbeschermd kan gebruikt worden.
Tevens is de coating transparant waardoor het bandweefsel in tegenstelling tot beschermhoezen nog steeds geinspecteerd kan worden.

Als optie kan ook PU bescherming aangebracht worden op de lussen en/of triangels.

Als de band erg wordt uitgerokken kan de PU uitzonderlijk los komen van de hijsband.
Een band met dubbele PU-coating biedt een uitstekende bescherming tegen vocht

... Read more

**Materiaal:** Polyuretheaan.
**Waarschuwing:** Omdat dit een permanente bescherming is, kan de band niet bewegen in de coating (dit in tegenstelling tot beschermhoezen). Bij gebruik voor lashing-doeleinden kan de last komen vast te zitten.

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# PU bescherming opgegoten

**Technische gegevens**

| Ik ontvang graag meer informatie over dit onderwerp |
| --- |
| PU gegoten coating / PU protective coating / Protection fixe en PU |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved