



## Polyethyleen 3 strengs

### Productinformatie

**Algemeen:** Touw uit polyethyleen voor algemene toepassingen.

**Ontwerp:** 3-strengs.

**Dichtheid:** 0,93 (drijft).

**Verlenging:** Ca. 18%.

**Materiaal:** Polyethyleen. Goed bestand tegen verrotting en met een relatief hoge verlenging.

**Temperatuursbereik:** Ca. 130°C.

**Afwerking:** Oranje.

<b>Artikelnr.</b>	<b>Diameter mm</b>	<b>Min. breekkracht (MBF) kN</b>	<b>MBL T</b>	<b>Rope ends</b>	<b>Gewicht kg/110m</b>
12.03PET060C11	6	3,9	0,4	Plain ends	3,6
12.03PET080C11	8	6,8	0,7	Plain ends	5,2
12.03PET100C11	10	10,7	1,1	Plain ends	5,4
12.03PET120C11	12	15,6	1,6	Plain ends	7,9
12.03PET140C11	14	20,6	2,1	Plain ends	10,5
12.03PET160C11	16	27,4	2,8	Plain ends	14,1
12.03PET180C11	18	34,3	3,5	Plain ends	17,7
12.03PET200C11	20	42,1	4,3	Plain ends	22
12.03PET220C11	22	50	5,1	Plain ends	26,7
12.03PET240C11	24	59,8	6,1	Plain ends	32,5
12.03PET280C11	28	80,4	8,2	Plain ends	43,2