



## Nylon 3-strengs

### Productinformatie

**Algemeen:** Zeer sterk synthetisch touw met een zeer goede schokabsorptie. Zeer grote verlenging en dus ideaal voor trek- en meertoepassingen. Nylon touw heeft een grote breukkracht dan bijv. polyester. Nylon touwen absorberen water en hun sterkte verminderd dus als ze nat zijn.

**Dichtheid:** 1,14 (zinkt)

**Verlenging:** ca. 36%

**Sterkte nat/droog:** 85-90%

**Absorberen schokken:** Excellent

**Absorberen water:** Ja

**Weerstand tegen slijtage:** Zeer goed

**Norm:** EN ISO 1140:2004

**Materiaal:** : Polyamide. Sterk touw dat verlengt onder belasting en terugkeert naar de oorspronkelijk lengte wanneer er geen belasting is. Goed bestand tegen basen en verrotting maar niet zo goed bestan

**Temperatuursbereik:** : 250°C

**Afwerking:** : wit

<b>Artikelnr.</b>	<b>Diameter mm</b>	<b>WLL ton</b>	<b>MBL T</b>	<b>Gewicht kg/220m</b>
12.03PAE120WEC22	12	0,42	3	20,6
12.03PAE140WEC22	14	0,585	4,1	28
12.03PAE160WEC22	16	0,75	5,3	36,5
12.03PAE180WEC22	18	0,95	6,7	46
12.03PAE200WEC22	20	1,18	8,3	57
12.03PAE220WEC22	22	1,42	10	69
12.03PAE240WEC22	24	1,71	12	82
12.03PAE260WEC22	26	2	14	97
12.03PAE280WEC22	28	2,25	15,8	112
12.03PAE300WEC22	30	2,54	17,8	128
12.03PAE320WEC22	32	2,85	20	146
12.03PAE360WEC22	36	3,54	24,8	184
12.03PAE400WEC22	40	4,28	30	228
12.03PAE440WEC22	44	5,11	35,8	276
12.03PAE480WEC22	48	6	42	330
12.03PAE040WEC22	4	-	0,35	2,5
12.03PAE060WEC22	6	-	0,75	5,2
12.03PAE080WEC22	8	-	1,35	9,2
12.03PAE100WEC22	10	-	2,08	14,3