

RVS Handler - Tirex SS

Productinformatie

**Algemeen:**

RVS Hand- & tandwiellier capaciteit 150 t/m 300 kg Roestvrij stalen bodemplaat.

Een nieuwe generatie compacte lieren waar gebruik gemaakt wordt van de eigenschappen van composietmaterialen en RVS . Geschikt voor hijsen en / of trekken.

Technische eigenschappen:

- Geschikt voor hijsen en trekken.
- Voor binnen- en buitengebruik.
- Kabel kan op verschillende manieren uit het toestel geleid worden (meer dan 250°)
- Reductie in een gesloten behuizing.
- Automatische rem.
- Met roestvrij stalen veer en pallen.
- Afneembare slinger.
- Hoge kracht / compact en dichtheidsverhouding.

... [Read more](#)


Materiaal: Composiet / RVS

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13157

RVS Handler - Tirex SS

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	Kabeldia. mm	WLL top layer ton	Lagen #	Lift per crank revolution mm	Handkracht max. kg	Max. drum capacity m	Gewicht (kg)
TIREX 150 INOX	0,25	TIREX150INOX	4	0,15	6	40	8	24	3,7
TIREX 300 INOX	0,4	TIREX300INOX	5	0,3	3	41	14	8,5	3,7