

PRIMA touw

Productinformatie

Algemeen

12-strengs gevlochten HMPE touw met een hoge breeksterkte en goed bestand tegen slijtage.

Materiaal: HMPE

Afwerking: Geel met blauwe merkdraad.



| Artikelnr. | Diameter mm | MBL T ton | Gewicht kg/220m |
|---------------|----------------|-----------------|--------------------|
| 12.1229081035 | 6 | 4 | 2,3 |
| 12.1229081040 | 8 | 6,7 | 3,9 |
| 12.1229081050 | 10 | 10,7 | 6,2 |
| 12.1229081061 | 12 | 16 | 9,3 |
| 12.1229081070 | 14 | 18,7 | 10,3 |
| 12.1229081080 | 16 | 24,9 | 13,8 |
| 12.1229081090 | 18 | 31 | 17,2 |
| 12.1229081100 | 20 | 40,1 | 22,4 |
| 12.1229081110 | 22 | 46,1 | 25,8 |

| | | | |
|---------------|----|-------|-------|
| 12.1229081120 | 24 | 55,1 | 31 |
| 12.1229081130 | 26 | 61,1 | 34,4 |
| 12.1229081140 | 28 | 67,8 | 40,2 |
| 12.1229081150 | 30 | 79,8 | 47,5 |
| 12.1229081160 | 32 | 91,8 | 54,8 |
| 12.1229081170 | 34 | 103,7 | 62,1 |
| 12.1229081180 | 36 | 115,5 | 69,4 |
| 12.1229081190 | 38 | 127,2 | 76,7 |
| 12.1229081200 | 40 | 138,8 | 84 |
| 12.1229081210 | 42 | 144,3 | 87,6 |
| 12.1229081220 | 44 | 167,7 | 102,2 |
| 12.1229081230 | 46 | 179,1 | 109,5 |
| 12.1229081240 | 48 | 190,3 | 116,8 |
| 12.1229081250 | 50 | 201,5 | 124,1 |
| 12.1229081260 | 52 | 224,3 | 138,7 |
| 12.1229081270 | 54 | 247,1 | 153,3 |