



Algemeen gebruik



Stroppen-kabel



ROPETEX S14 met transparante PVC-coating 6x19 + touwkern

Productinformatie

ROPETEX



Algemeen

Ropetex S14 met transparante PVC-coating is populair in diameters van 3 tot 13 mm. Ropetex S14 is voorzien van een Fibre Core (FC), waardoor de kabel zeer flexibel en redelijk sterk is.

Typische toepassingen

- garagepoorten
- industriële poorten
- basis hystoepassingen
- veiligheidskabels

De PVC-coating is UV-gestabiliseerd, waardoor hij geschikt is voor langdurig buitengebruik en volledig in overeenstemming is met de REACH-richtlijn 1907/2006

Staalconstructie: 6x19

Markering: Volgens norm

Norm: EN 12385-4

except from coating

Vulfactor: 0,45

| Artikelnr. | Kabel Ø mm | Inner diameter mm | Kleur | Treksterkte N/mm ² | Min. breekkracht (MBF) kN | Materiaaldoorsnede mm ² | Lubrication | Gewicht kg/100m |
|-----------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|--------------------|
| 105130800600020 | 8 | 6 | transparent | 1.770 | 19,6 | 12,9 | - | 16,1 |
| 105131000800020 | 10 | 8 | transparent | 1.770 | 34,8 | 22,8 | - | 25,5 |
| 105131201000020 | 12 | 10 | transparent | 1.770 | 54,3 | 35,7 | - | 34,6 |