



7x19 RVS

Productinformatie

sZ zS SS

Stalkabelconstructie: 7x19 RVS

Materiaal: AISI 316 / 1570 N/mm²

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	MBF (kN)	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
-	3	1.570	Roestvrij	sZ	4,66	-	No-Lube	3,42
-	3	1.570	Roestvrij	zS	4,66	-	No-Lube	3,42
-	4	1.570	Roestvrij	sZ	8,34	-	No-Lube	6,09
-	4	1.570	Roestvrij	zS	8,34	-	No-Lube	6,09
-	5	1.570	Roestvrij	sZ	13	-	No-Lube	9,52
-	5	1.570	Roestvrij	zS	13	-	No-Lube	9,52
-	6	1.570	Roestvrij	sZ	18,7	-	No-Lube	13,8
-	6	1.570	Roestvrij	zS	18,7	-	No-Lube	13,8
-	8	1.570	Roestvrij	sZ	33,3	-	No-Lube	24,3
-	8	1.570	Roestvrij	zS	33,3	-	No-Lube	24,3
-	10	1.570	Roestvrij	sZ	52,1	-	No-Lube	38,1
-	10	1.570	Roestvrij	zS	52,1	-	No-Lube	38,1
-	12	1.570	Roestvrij	sZ	75	-	No-Lube	54,8
-	12	1.570	Roestvrij	zS	75	-	No-Lube	54,8
-	14	1.570	Roestvrij	sZ	102	-	No-Lube	76,4
-	14	1.570	Roestvrij	zS	102	-	No-Lube	76,4
-	16	1.570	Roestvrij	sZ	133	-	No-Lube	97
-	16	1.570	Roestvrij	zS	133	-	No-Lube	97