MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kabelstrop WLS-102

Productinformatie



Standaard uitvoering:
Eén zijde lus, ander zijde kous. Beide mechanisch geklemd dmv. aluminium talurit klem.
Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm2
(ø 3mm - ø 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm2)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte en luslengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topschalmen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Bekijk in dat geval ons overige aanbod standaard kabelstroppen op de website. U kunt natuurlijk ook contact met ons opnemen om de mogelijkheden te bespreken of het aangeven bij uw aanvraag

... *Read more*

Staalkabelconstructie: Diverse constructies

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Kabelstrop WLS-102

Technische gegevens

Diameter mm	WLL ton
3	0,12
4	0,21
5	0,32
6	0,47
8	0,82
9	1,04
10	1,28
11	1,55
12	1,84
13	2,17
14	2,51
16	3,3
18	4,1
20	5,1
22	6,2
24	7,38
26	8,66
28	10,04
32	13,12
36	16,59
40	20,56
44	24,78
48	29,55
52	34,69

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved