MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex Rateltakel PLH-S2OLP | Corolim®

Productinformatie



De Powertex PLH-S2OLP rateltakel is een hoogwaardige takel met last begrenser die is ontworpen voor duurzaamheid, veiligheid en gebruiksgemak. De ergonomische ratelhefboom, de zeer corrosie bestendige Corolim® lastketting, veiligheidsvoorzieningen en geïntgreerde overlastbeveiliging zorgen voor soepel en efficiënt hijsen bij verschillende industriële toepassingen.

Productvoordelen:

- **Overbelastingsbeveiliging:** de OLP- takels zijn fabrieksmatig uitgerust met een overlastbeveiliging, die de maximale kracht die met de handketting kan worden uitgeoefend beperkt, zodat je veilig en gecontroleerd kunt hijsen.
- **Verbeterde veiligheid:** Elke takel ondergaat een dynamische test met een proefbelasting van 1,5 keer de Toelaatbare Werklast (WLL) voordat deze de fabriek verlaat, wat maximale veiligheid en betrouwbaarheid garandeert. De takel is uitgerust met een goed afgedekte automatische rem voor de belasting en beschikt over dubbele veiligheid met twee remhaken en vier remveren, wat de eisen van EN 13157 overtreft. De lastketting is gecertificeerd, getest met proefbelasting en voldoet aan de eisen van EN 818-7.
- **Soepel en efficiënt werken:** Compacte en lichte constructie. Uitgevoerd met een tandwiel voorzien van naaldlagers en een aandrijfas die wordt ondersteund door naald- en glijlagers voor een soepele en efficiënte werking.
- **Lastketting met superieure corrosiebestendigheid:** De unieke COROLIM®-oppervlaktebehandeling van de ladingsketting biedt uitstekende corrosiebescherming, gelijk aan ISO944-9 C5High / ISO9223 C3 normen, waardoor langdurige duurzaamheid zelfs in zware omgevingen wordt verzekerd.
- **Gemakkelijk positioneren en veilige haken:** De draaibare haken aan beide uiteinden maken het eenvoudig om in lijn te positioneren. De haken zijn zo ontworpen dat ze bij overbelasting openen in plaats van breken, wat de veiligheid verhoogt. Robuuste stalen veiligheidsborgpennen en vervormingsc... *Read more*

Materiaal: Duurzame geheel stalen constructie
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked, POWERTEX, Model, WLL, Ketting, Serienummer, Handleiding/QR code
Temperatuursbereik: -10°C tot +50°C
Afwerking: Poedercoating
Norm: EN 13157, EN 818-7

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Powertex Rateltakel PLH-S2OLP | Corolim®

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Hijshoogte m	Aantal parten	Type - Model	Lastketting dia. mm	Handkracht max. kg	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	H min mm	Gewicht (kg)
500500050300471	0,5	3	1	PLH-S2OLP/500KG PHC	5,0 x 15,0	24,8	150	90	118	253	22	32	310	6
500500080300471	0,8	3	1	PLH-S2OLP/800KG PHC	5,6 x 17,0	26,5	158	98	132	273	26	36	340	7,6
500500160300471	1,6	3	1	PLH-S2OLP/1600KG PHC	7,1 x 21,0	29,5	185	111	145	378	29	43	400	12,6
500500630150471	6,3	1,5	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	24,6
500500630300471	6,3	3	2	PLH-S2OLP/6300KG PHC	10,0 x 28,0	37	212	124	230	418	43	53	640	31,2
500500900150471	9	1,5	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	50
500500900300471	9	3	3	PLH-S2OLP/9000KG PHC	10,0 x 28,0	42	212	124	338	418	44	67	730	60

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved