

Kabel 4-sprong WLS-473

Productinformatie



Standaard uitvoering:

Eén zijde topschalm andere zijden kousen, mechanisch geklemd.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm², kruisslag

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructie en/of afwerkingen zoals topringen, sluitingen, haken, etc.. zijn mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag.

... [Read more](#)

Kabel 4-sprong WLS-473

Technische gegevens

Artikelnr.	Diameter mm	WLL ton	WLL 0°-45° t	WLL 45-60° t
WLS47303	3	0,25	0,25	0,18
WLS47304	4	0,44	0,44	0,31
WLS47305	5	0,68	0,68	0,49
WLS47306	6	0,98	0,98	0,7
WLS47308	8	1,72	1,72	1,23
WLS47309	9	2,18	2,18	1,56
WLS47310	10	2,69	2,69	1,92
WLS47311	11	3,25	3,25	2,32
WLS47312	12	3,85	3,85	2,75
WLS47313	13	4,55	4,55	3,25
WLS47314	14	5,28	5,28	3,77
WLS47316	16	6,9	6,9	4,93
WLS47318	18	8,71	8,71	6,22
WLS47320	20	10,75	10,75	7,68
WLS47322	22	13,03	13,03	9,31
WLS47324	24	15,5	15,5	11,07
WLS47326	26	18,19	18,19	13
WLS47328	28	21,08	21,08	15,06
WLS47332	32	27,56	27,56	19,69
WLS47336	36	34,84	34,84	24,89
WLS47340	40	43,17	43,17	30,84
WLS47344	44	52,04	52,04	37,17
WLS47348	48	62,06	62,06	44,33
WLS47352	52	75,85	75,85	52,04