

Kabelstrop Eindloos WLS-000

Productinformatie

**Standaard uitvoering:**

Eindloos, mechanisch geklemd met 2 aluminium talurit klemmen.

Standaard staalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm²

(\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Werklasttabel vindbaar onder technische gegevens - toon tabel

Geef bij uw aanvraag de gewenste (werk)lengte op.

Andere staalkabelconstructies mogelijk op aanvraag. Neem in dat geval contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken of geef het aan bij uw aanvraag

[... Read more](#)

Stalkabelconstructie: 6x36WS IWRC, 1960N/mm² (\varnothing 3mm - \varnothing 7mm 6x19M WSC 1960 N/mm²)

Opmerking: Wij adviseren de kabelstrop niet te buigen over een diameter kleiner dan 6x de kabeldiameter zonder de werklust te verlagen.

Kabelstrop Eindloos WLS-000

Technische gegevens

| Artikelnr. | Diameter mm | WLL ton |
|------------|----------------|------------|
| WLS00003 | 3 | 0,23 |
| WLS00004 | 4 | 0,42 |
| WLS00005 | 5 | 0,65 |
| WLS00006 | 6 | 0,94 |
| WLS00008 | 8 | 1,64 |
| WLS00009 | 9 | 2,07 |
| WLS00010 | 10 | 2,56 |
| WLS00011 | 11 | 3,1 |
| WLS00012 | 12 | 3,67 |
| WLS00013 | 13 | 4,33 |
| WLS00014 | 14 | 5,03 |
| WLS00016 | 16 | 6,57 |
| WLS00018 | 18 | 8,3 |
| WLS00020 | 20 | 10,24 |
| WLS00022 | 22 | 12,41 |
| WLS00028 | 28 | 16,8 |
| WLS00026 | 26 | 17,33 |
| WLS00024 | 24 | 17,46 |
| WLS00032 | 32 | 20,08 |
| WLS00036 | 36 | 26,25 |
| WLS00040 | 40 | 33,19 |
| WLS00044 | 44 | 41,11 |
| WLS00048 | 48 | 49,56 |
| WLS00052 | 52 | 59,1 |