

Powertex oogbout LP580 | C15E



Productinformatie



De Powertex LP580 oogbout is het meest eenvoudige product in ons assortiment hijsogen. Het is ontworpen om aan apparatuur zoals motoren, schakelkasten en versnellingsbakken permanent te bevestigen.

Dit hijspunt zorgt voor betrouwbare prestaties en veiligheid in uw operaties, maar heeft ook enkele beperkingen. Het hijs oog is gemaakt van C15 staal wat verouderingsgevoelig is. Omdat het een vast hijs oog is, raden we aan het alleen te gebruiken voor rechtstandige belasting in lijn. Het hijspunt moet stevig aan de onderconstructie of last worden geschroefd. Hierbij is het mogelijk dat het hijs oog niet in lijn ligt met de belastings-richting. In die gevallen van "belasting onder een hoek" raden wij een draaibaar hijs oog aan. Het oog kan dan in de juiste richting worden gedraaid. Bekijk de meer geavanceerde draaibare en wartelende hijsogen in ons assortiment voor meer geavanceerde en veelzijdige toepassingen.

Toegestane belastingsrichtingen:

- o Rechtstandig - max WLL
- o 180 graden (+ of - 90 graden vanaf de middellijn) - WLL reductie.
- o Controleer het belastingsdiagram voor de juiste WLL-reducties.

Productkenmerken:

- **Duurzame afwerking:** elektrolytisch verzinkt (Chroom 6 vrij)
- **Naleving van de norm:** voldoet aan de testvereisten gespecificeerd door DIN580, waardoor hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen worden gegarandeerd.
- **Betrouwbaar:** ontworpen met een veiligheidsfactor van 6:1 in de beoogde laadrichtingen, voor een veilige hijservaring.
- **Kwaliteitsborging:** monsters worden in de fabriek getest om een hoge betrouwbaarheid te garanderen.
- **Volledige traceerbaarheid:** elk onderdeel is gemarkeerd met PX-branding, WLL, CE-markering, Maat, Materiaal (C15E) en een traceerbaarheidscode, waardoor traceerbaarheid tot de productiepartij en grondstoffen wordt gegarandeerd.
- **WLL-indicatie:** de LP580 is gemarkeerd met de WLL (bij rechte belasting 0°) en een pijl die de bijbehorende laadrichting aangeeft. De WLL-tabel biedt een toepasselijke WLL of werklastreductie voor andere laadrichtingen.
- **Onschadelijk:** Chroom 6-vrij, in overeenstemming met de milieuveiligheidsnormen.
Certificaten inbegrepen: elke doos bevat een POWERTEX 2.2-certificaat en een conformiteitsverklaring die de naleving van de CE en UKCA regulatie bevestigt.

Materiaal: Carbon staal C15E

Markering: Volgens norm, CE, PX, Materiaal, CE, Maat, Batchnummer, WLL en Pijl tbv rechtstandige belastingsrichting

Temperatuursbereik: -20°C t/m +200°C

Afwerking: Electrolytisch verzinkt (Chroom 6-vrij)

Norm: DIN 580

Opmerking: Verouderingsgevoelig. Oogbout moet goed en stevig zijn vastgedraaid op het oppervlak. Reduceer de wll bij niet rechtstandige

belasting.

Waarschuwing: Oogbout nooit dwars belasten.

Veiligheidsfactor: 6:1

Code	WLL ton	MBL T ton	Draad mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	h mm	k mm	l mm	Gewicht (kg)
LP580-M6	0,075	0,45	M6	M6	20	36	20	36	8	13	0,05
LP580-M8	0,14	0,84	M8	M8	20	36	20	36	8	13	0,06
LP580-M10	0,23	1,38	M10	M10	25	45	25	45	10	17	0,1
LP580-M12	0,34	2,04	M12	M12	30	54	30	53	12	20,5	0,17
LP580-M14	0,49	2,94	M14	M14	35	63	35	62	14	27	0,28
LP580-M16	0,7	4,2	M16	M16	35	63	35	62	14	27	0,29
LP580-M20	1,2	7,2	M20	M20	40	72	40	71	16	30	0,45
LP580-M24	1,8	10,8	M24	M24	50	90	50	90	20	36	0,89
LP580-M30	3,2	19,2	M30	M30	65	108	60	109	24	45	1,6
LP580-M36	4,6	27,6	M36	M36	75	126	70	128	28	54	2,5





Technische gegevens

Belastingsdiagram LP580 en LP582

Werktemperatuur -20° tot +200°C zonder vermindering van WLL.

Opmerking: De opgegeven werklastlimiet geldt voor één hijs oog.

WLL belastingsdiagram

Loading				
Load angle	0°	0 - 45°	45-60°	90°-135°
Load factor	1	0,7	0,5	0,5
Size	Working Load Limit WLL (t)			
M6	0.075	0.055	0.038	0.038
M8	0.14	0.10	0.07	0.07
M10	0.23	0.17	0.12	0.12
M12	0.34	0.24	0.17	0.17
M14	0.49	0.35	0.25	0.25
M16	0.70	0.50	0.35	0.35
M18	0.85	0.60	0.43	0.43
M20	1.20	0.86	0.60	0.60
M22	1.40	1.00	0.70	0.70
M24	1.80	1.29	0.90	0.90
M27	2.10	1.50	1.05	1.05
M30	3.20	2.30	1.60	1.60
M33	3.20	2.30	1.60	1.60
M36	4.60	3.30	2.30	2.30
M39	4.60	3.30	2.30	2.30
M42	6.30	4.50	3.15	3.15
M45	6.30	4.50	3.15	3.15
M48	8.60	6.10	4.30	4.30
M52	8.60	6.10	4.30	4.30
M56	11.50	8.20	5.75	5.75
M64	16	11.0	8.00	8.00

Maattekening

