MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Powertex oogmoer LP580 | C15E

## Productinformatie




De Powertex LP582 oogmoer is het meest eenvoudige product in ons assortiment hijsogen. Het is ontworpen om aan apparatuur zoals motoren, schakelkasten en versnellingsbakken permanent te bevestigen.

Dit hijspunt zorgt voor betrouwbare prestaties en veiligheid in uw operaties, maar heeft ook enkele beperkingen. het hijsoog is gemaakt van C15 staal wat verouderingsgevoelig is. Omdat het een vast hijsoog is, raden we aan het alleen te gebruiken voor rechtstandige belasting in lijn. Het hijspunt moet volledig en stevig aan de onderconstructie of last worden geschroefd. Hierbij is het mogelijk dat het hijsoog niet in lijn ligt met de belastings-richting. In die gevallen van belasting onder een hoek raden wij een draaibaar hijsoog aan.Het oog kan dan in de juiste richting worden gedraaid. Bekijk de meer geavanceerde draaibare- en wartelende hijsogen in ons assortiment voor meer geavanceerde en veelzijdige toepassingen

... *Read more*

**Materiaal:** Carbon staal C15E
**Markering:** Volgens norm, CE, PX, Materiaal, CE, Maat, Batchnummer, WLL en Pijl tbv rechstandige belastingsrichting
**Temperatuursbereik:** -20°C t/m +200°C
**Afwerking:** Electrolytisch verzinkt (Chroom 6-vrij)
**Norm:** DIN 582
**Opmerking:** Verouderingsgevoelig. Oogmoer moet goed en stevig zijn vastgedraaid op het oppervlak. Reduceer de wll bij niet rechtstandige belasting.
**Waarschuwing:** Oogmoer nooit dwars belasten.

**Veiligheidsfactor:** 6:1


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

# Powertex oogmoer LP580 | C15E

## Maattekening




## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | MBF (kN) | Draad mm | d1 mm | d2 mm | d3 mm | d4 mm | h mm | k mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 421100751282 | LP582-M6 | 0,075 | 4,4 | M6 | M6 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
| 421100011280 | LP582-M8 | 0,14 | 8,2 | M8 | M8 | 20 | 36 | 20 | 36 | 8 | 0,05 |
| 421100021280 | LP582-M10 | 0,23 | 13,5 | M10 | M10 | 25 | 45 | 25 | 45 | 10 | 0,09 |
| 421100031280 | LP582-M12 | 0,34 | 20 | M12 | M12 | 30 | 54 | 30 | 53 | 12 | 0,16 |
| 421100051280 | LP582-M14 | 0,49 | 28,8 | M14 | M14 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,24 |
| 421100071280 | LP582-M16 | 0,7 | 41,2 | M16 | M16 | 35 | 63 | 35 | 62 | 14 | 0,25 |
| 421100121280 | LP582-M20 | 1,2 | 70,6 | M20 | M20 | 40 | 72 | 40 | 71 | 16 | 0,36 |
| 421100181280 | LP582-M24 | 1,8 | 106 | M24 | M24 | 50 | 90 | 50 | 90 | 20 | 0,72 |
| 421100321280 | LP582-M30 | 3,2 | 189 | M30 | M30 | 65 | 108 | 60 | 109 | 24 | 1,4 |
| 421100461280 | LP582-M36 | 4,6 | 271 | M36 | M36 | 75 | 126 | 70 | 128 | 28 | 2 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved