

Powertex oogmoer LP580 | C15E

Productinformatie



De Powertex LP582 oogmoer is het meest eenvoudige product in ons assortiment hijsogen. Het is ontworpen om aan apparatuur zoals motoren, schakelkasten en versnellingsbakken permanent te bevestigen.

Dit hijspunt zorgt voor betrouwbare prestaties en veiligheid in uw operaties, maar heeft ook enkele beperkingen. Het hijs oog is gemaakt van C15 staal wat verouderingsgevoelig is. Omdat het een vast hijs oog is, raden we aan het alleen te gebruiken voor rechtstandige belasting in lijn. Het hijspunt moet volledig en stevig aan de onderconstructie of last worden geschroefd. Hierbij is het mogelijk dat het hijs oog niet in lijn ligt met de belastings-richting. In die gevallen van belasting onder een hoek raden wij een draaibaar hijs oog aan. Het oog kan dan in de juiste richting worden gedraaid. Bekijk de meer geavanceerde draaibare- en wartelende hijsogen in ons assortiment voor meer geavanceerde en veelzijdige toepassingen. [... Read more](#)

Materiaal: Carbon staal C15E

Markering: Volgens norm, CE, PX, Materiaal, CE, Maat, Batchnummer, WLL en Pijl tbv rechstandige belastingsrichting

Temperatuursbereik: -20°C t/m +200°C

Afwerking: Electrolytisch verzinkt (Chroom 6-vrij)

Norm: DIN 582


Opmerking: Verouderingsgevoelig. Oogmoer moet goed en stevig zijn vastgedraaid op het oppervlak. Reduceer de wll bij niet rechtstandige belasting.

Waarschuwing: Oogmoer nooit dwars belasten.

Veiligheidsfactor: 6:1

Powertex oogmoer LP580 | C15E

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	MBF (kN)	Draad mm	d1 mm mm	d2mm mm	d3 mm mm	d4 mm mm	hmm mm	kmm mm	Gewicht (kg)
LP582-M6	LP582-M6	0,075	4,4	M6	M6	20	36	20	36	8	0,05
LP582-M8	LP582-M8	0,14	8,2	M8	M8	20	36	20	36	8	0,05
LP582-M10	LP582-M10	0,23	13,5	M10	M10	25	45	25	45	10	0,09
LP582-M12	LP582-M12	0,34	20	M12	M12	30	54	30	53	12	0,16
LP582-M14	LP582-M14	0,49	28,8	M14	M14	35	63	35	62	14	0,24
LP582-M16	LP582-M16	0,7	41,2	M16	M16	35	63	35	62	14	0,25
LP582-M20	LP582-M20	1,2	70,6	M20	M20	40	72	40	71	16	0,36
LP582-M24	LP582-M24	1,8	106	M24	M24	50	90	50	90	20	0,72
LP582-M30	LP582-M30	3,2	189	M30	M30	65	108	60	109	24	1,4
LP582-M36	LP582-M36	4,6	271	M36	M36	75	126	70	128	28	2