MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex hijsoog LPW | Aanlasbaar

Productinformatie



Het aanlasbare hijsoog POWERTEX LPW is een onmisbaar hulpmiddel dat voornamelijk wordt gebruikt voor het opzetten van veilige hijspunten of aanslagpunten voor sjorbanden of sjorketting op zware machines en apparatuur zoals graafmachines, grondverzetmachines, hijsbalken, trailers en diverse gereedschappen. Ontworpen om permanent te worden bevestigd door middel van lassen, biedt de LPW een vast hijspunt met een 180° klapbaar hijsoog, waardoor de veelzijdigheid in gebruik wordt vergroot. Het beschikt over een gesmede behuizing met een geïntegreerde gesmede D-ring en een veermechanisme dat de D-ring goed tegen het oppervlak houdt, waardoor geluid en beweging aanzienlijk worden verminderd, vooral in omgevingen met veel trillingen.

Toegestane belastingsrichtingen:

- 100% WLL in alle toegestane lastrichtingen
- 180 graden (+ of - 90 graden vanaf de middellijn) .
- Controleer het belastingsdiagram voor de juiste WLL voor uw toepassing.

Productkenmerken:

- Duurzame afwerking: De LPD-hijspunten zijn gecoat met PURE RED poederverf en onderscheiden zich door hun duurzaamheid en corrosiebestendigheid.

- Lasvoorbereiding: De behuizing is speciaal gestraald om een optimaal lasoppervlak te creëren, waardoor een robuuste en betrouwbare hechting wordt gegarandeerd bij het lassen door een gecertificeerde professional.

- Naleving van de norm: Vervaardigd om te voldoen aan de testvereisten gespecificeerd door EN 1677-1, waardoor hoge veiligheids- en kwaliteitsnormen worden gegarandeerd.

... *Read more*

Materiaal: Alloy Staal - gesmeed
Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked, Powertex, modelnummer, WLL, Batchnummer
Temperatuursbereik: -40 t/m +100°C zonder WLL reductie
Afwerking: Poedercoating
Norm: EN 1677-1, AS 3776
Opmerking: De LPW heeft een WLL-classificatie (Working Load Limit), ervan uitgaande dat de juiste lasprocedure nauwgezet wordt gevolgd en uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde lasser, om de integriteit van het product en de naleving van de veiligheidsvoorschriften te behouden.
Waarschuwing: Bekijk voor gebruik het WLL-diagram om de juiste LPW voor uw toepassing te selecteren. Zijdelingse belasting van de D-ring is niet toegestaan.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex hijsoog LPW | Aanlasbaar

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Type - Model	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	Gewicht (kg)
4215LPW1T	1	LPW-1T	41	80	35	13	38	33	37	0,47
4215LPW2T	2	LPW-2T	42	90	41	14	40	36	38	0,5
4215LPW3T	3	LPW-3T	46	96	42	17	43	37	44	0,7
4215LPW5T	5	LPW-5T	55	121	48	22	61	50	50	1,5
4215LPW8T	8	LPW-8T	70	144	62	26	70	54	66	2,5
4215LPW10T	10	LPW-10T	85	168	78	28	76	62	78	3,6
4215LPW15T	15	LPW-15T	97	187	86	36	90	72	90	5,8

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved