MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Powertex grote topschalm MAW | grade 10

**Productinformatie**



De POWERTEX topschalm met verloopschalmen MAW maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 kettingwerk. De MAW-assemblage heeft een bredere topring en verloopschalmen, waardoor het ideaal is voor grotere haken en staalkabel samenstellingen met geklemde staalkabelkousen. De MAW ident als topring voor ketting drie- en viersprongen, hijsband- of staalkabelsamenstellingen.

Verkrijgbaar voor ø 6 mm tot 16 mm ketting en van WLL 3t tot WLL 21.2t.
Alle modellen zijn gelaste schalmen.

**Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:**

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalmen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstroppen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar
- Alle componenten zijn chroom 6 vrij
- POWERTEX 2.2 certificaat bijgevoegd bij elke doos met componenten
- De componenten mogen ook worden gebruikt met ketting van klasse 8 volgens EN 818-2. In een dergelijk geval moet de kettingstrop worden gecla ... *Read more*

**Materiaal:** Alloy staal grade 10
**Markering:** Volgens norm, POWERTEX + Model (MAW-ø ketting-10) + traceability code.
**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)
**Afwerking:** Poedercoating in licht fluoriserend rood
**Norm:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Veiligheidsfactor:** 4:1
**Grade:** 10


**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Powertex grote topschalm MAW | grade 10

## Maattekening




## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Werklengte mm | Tbv Ketting 3- & 4-sprong Ø mm | A mm | B mm | D mm | a mm | b mm | d mm | H mm | S mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100300780 | MAW-6-10 | 3 | 270 | 6 | 150 | 90 | 19 | 120 | 70 | 14 | 28 | 7 | 1,8 |
| 402100530780 | MAW-8-10 | 5,3 | 300 | 8 | 160 | 95 | 22 | 140 | 80 | 18 | 28 | 8 | 3 |
| 402100840780 | MAW-10-10 | 8,4 | 360 | 10 | 200 | 120 | 30 | 160 | 95 | 22 | 43 | 11 | 6,5 |
| 402101410780 | MAW-13-10 | 14,1 | 440 | 13 | 250 | 150 | 40 | 190 | 110 | 26 | 43 | 13 | 12,8 |
| 402102120780 | MAW-16-10 | 21,2 | 500 | 16 | 300 | 200 | 50 | 200 | 120 | 32 | 60 | 17 | 23 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved