MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Powertex topschalm MC4 | grade 10

**Productinformatie**



De POWERTEX inkort topschalm MC4 maakt deel uit van het assortiment Powertex G10 Lifting Sling Chain Components. De MC4-assemblage bestaat uit een topring en twee geïntegreerde inkorthaak en is bedoeld als topring voor ketting 3- of 4-sprongen. Deze handige combinatie stelt operators in staat om de werklengte eenvoudig aan te passen aan de specifieke toepassingsvereisten. Dankzij de geïntegreerde componenten is dit onderdeel kostenefficiënter, gebruiksvriendelijker en lichter dan traditionele assemblages.

Verkrijgbaar voor 6 mm tot 16 mm ketting en van WLL 3 tot WLL 21,2 t.
Alle modellen hebben een gelaste topschalm en 4 gesmede inkorthaken.

Ook verkrijgbaar met 1 inkorthaak voor kettinglengen type MC1 of met 2 inkorthaken voor 2- sprongen type MC2.

**Voordelen van de Powertex Grade 10 Range:**

- 25% hogere capaciteit in vergelijking met traditionele Grade 8-componenten
- Alle onderdelen van de POWERTEX G10 range zijn gepoederlakt in licht fluor rood
- Multifunctionele topschalmen en componenten zijn opgenomen in het assortiment om een snelle en kosteneffectieve montage van kettingstroppen mogelijk te maken
- De componenten voldoen aan EN 1677 deel 1/2/3/4 +25% WLL
- Elk gesmeed onderdeel wordt getest op scheurdetectie en monsters worden getest op proefbelasting.
- Elk onderdeel is in de fabriek getest en voldoet aan een vermoeiingsgraad van 20.000 cycli bij 1,5 keer de WLL
- Volledige traceerbaarheid door middel van een batchnummer
- Vervangende reserveonderdelen beschikbaar

... *Read more*

**Materiaal:** Alloy staal grade 10
**Markering:** Volgens norm, POWERTEX + Model (MC4-ø ketting-10) + traceability code.
**Temperatuursbereik:** -40°C t/m +200°C (zonder WLL reductie)
**Afwerking:** Poedercoating in licht fluoriserend rood
**Norm:** EN 1677-4 (+25% WLL) , AS 3776

**Veiligheidsfactor:** 4:1
**Grade:** 10

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

# Powertex topschalm MC4 | grade 10

## Maattekening



## Technische gegevens

| Artikelnr. | Code | WLL ton | Werklengte mm | Tbv Ketting 3- & 4-sprong Ø mm | A mm | B mm | D mm | E mm | H mm | K mm | L mm | L' mm | M mm | Gewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 402100300810 | MC4-6-10 | 3 | 223 | 6 | 8 | 32 | 18 | 8 | 75 | 135 | 112 | 88 | 54 | 2,32 |
| 402100530810 | MC4-8-10 | 5,3 | 276 | 8 | 10 | 36 | 22 | 10 | 90 | 160 | 145 | 116 | 70 | 4,95 |
| 402100840810 | MC4-10-10 | 8,4 | 325 | 10 | 12,5 | 48 | 27 | 12,5 | 100 | 180 | 184 | 145 | 85 | 8,8 |
| 402101400810 | MC4-13-10 | 14 | 378 | 13 | 15,5 | 59,5 | 33 | 15,5 | 110 | 200 | 223 | 178 | 115 | 15,8 |
| 402102120810 | MC4-16-10 | 21,2 | 476 | 16 | 19 | 70 | 36 | 19 | 140 | 260 | 273 | 216 | 140 | 28,6 |

**Mennens Belgium**
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved