

6x24+7touwkerneln

Productinformatie




Stalkabelconstructie: 6x24+7twk

Markering: Volgens norm

Afwerking: standaard verzinkt

Norm: EN 12385-4

Vulfactor: 0.41



Stropen-kabel



Artikelnr.	Kabel Ø mm	Treksterkte N/mm ²	Afwerking	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Materiaaldoorsnede mm ²	Lubrication	Gewicht kg/100m
01.G10144060E	6	1.770	Verzinkt	sZ	17,9	11,6	Dry	11
01.G10144080E	8	1.770	Verzinkt	sZ	31,8	20,6	Dry	20
01.G10144100E	10	1.770	Verzinkt	sZ	49,6	32,2	Dry	32
01.G10144120E	12	1.770	Verzinkt	sZ	71,4	46,4	Dry	46
01.G10144140E	14	1.770	Verzinkt	sZ	97,2	63,1	Dry	62
01.G10144160E	16	1.770	Verzinkt	sZ	127	82,4	Dry	81
01.G10144180E	18	1.770	Verzinkt	sZ	161	104	Dry	103
01.G10144200E	20	1.770	Verzinkt	sZ	198	129	Dry	127
01.G10144220E	22	1.770	Verzinkt	sZ	240	156	Dry	154