

Kolomzwenk -tempelierkraan BOY BS | 250° (300°/300°)

Productinformatie



De BOY BS kolomzwenkkraan ook wel tempelierskraan genoemd is ontworpen voor het veilig en snel hanteren van werkstukken, gereedschappen, kleine onderdelen etc. tot een capaciteit van 250 kg.

De knikbare ligger stelt u in staat om eenvoudig en nauwkeurig elke hoek van het werkgebied te bereiken - de kraan draait als het ware om de hoek.

- Capaciteit bereik: 63 - 250 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 4000 mm
- Zwenkbereik: 250° (300°/300°)
- Hoogte kraan: 2750 - 12.250 mm
- Hoogte onder kraanarm: 2500 - 12.000 mm

Voordelen:

- hoge nuttige hefhoogte
- Standaard v.z.v. zwenkweerstandregelaar voor eenvoudige handmatige rotatie.
- compact design.
- kolomhoogte en uitlading op maat mogelijk
- hoogwaardige verf volgens de categorie corrosiviteit C2

Optioneel:

- Geschikt voor buitengebruik
- handtakel of elektrische takel
- Verankeringssets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines [... Read more](#)

Materiaal: staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Standaard coating volgens corrosie categorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

Norm: EN 13001

Kolomzwenk -tempelierkraan BOY BS | 250° (300°/300°)

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
BS0006-2000	0,063	2
BS0006-3000	0,063	3
BS0006-4000	0,063	4
BS0012-2000	0,125	2
BS0012-3000	0,125	3
BS0012-4000	0,125	4
BS0025-2000	0,25	2
BS0025-3000	0,25	3
BS0025-4000	0,25	4