

## Kolomzenkraan PRIMUS PR | 360° ∞

### Productinformatie



De kolomzenkraan PRIMUS ideaal voor lichtere indoor hijswerkzaamheden tot 1000 kg. Je kunt de kraan gebruiken op elke indoor werkplek, zoals inpaktafels, werkbanken, transportbanden, etc. waar snelle en gemakkelijke bediening met minimale spierkracht en capaciteiten tot 1.000 kg vereist zijn. Een geavanceerd kogellager maakt het handmatig draaien zeer eenvoudig.

- Capaciteit bereik: 30 - 1000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 7000 mm
- Zwenkbereik: 360° ∞
- Hoogte kraan: 800- 3650 mm
- Hoogte onder kraanarm: 650 - 3500 mm

#### Kenmerken en voordelen:

- Oneindige draaibereik 360° dankzij de voeding via een slip-ring assemblage.
- Bijzonder gemakkelijke handmatige draaibediening dankzij de verfijnde kogellager met standaard een zwenkweerstandregelaar.
- Kleine stopafstand voor maximale benutting van het effectieve bereik.
- Compact ontwerp, perfect geschikt voor lage ruimtes en installatie op machines.
- Grote effectieve hefhoogte.
- De hoogte van de kolom en de lengte van de hijsarm kunnen worden aangepast aan uw omstandigheden.

#### Optioneel:

- Verankeringssets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Loopkat: Manueel of Elektrisch verrijdbaar
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbeperking voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Montage uitgevoerd door Mennens [... Read more](#)

**Materiaal:** Staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Afwerking:** Standaard coating volgens corrosiecategorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

**Norm:** EN 13001

## Kolomzenkraan PRIMUS PR | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PR0003-2000	0,03	2
PR0003-2500	0,03	2,5
PR0003-3000	0,03	3
PR0003-3500	0,03	3,5
PR0003-4000	0,03	4
PR0003-4500	0,03	4,5
PR0003-5000	0,03	5
PR0003-5500	0,03	5,5
PR0003-6000	0,03	6
PR0003-6500	0,03	6,5
PR0003-7000	0,03	7
PR0005-2000	0,05	2
PR0005-2500	0,05	2,5
PR0005-3000	0,05	3
PR0005-3500	0,05	3,5
PR0005-4000	0,05	4
PR0005-4500	0,05	4,5
PR0005-5000	0,05	5
PR0005-5500	0,05	5,5
PR0005-6000	0,05	6
PR0005-6500	0,05	6,5
PR0005-7000	0,05	7
PR0008-2000	0,08	2
PR0008-2500	0,08	2,5
PR0008-3000	0,08	3
PR0008-3500	0,08	3,5
PR0008-4000	0,08	4
PR0008-4500	0,08	4,5
PR0008-5000	0,08	5
PR0008-5500	0,08	5,5
PR0008-6000	0,08	6

## Kolomzenkraan PRIMUS PR | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PR0008-6500	0,08	6,5
PR0008-7000	0,08	7
PR0012-2000	0,125	2
PR0012-2500	0,125	2,5
PR0012-3000	0,125	3
PR0012-3500	0,125	3,5
PR0012-4000	0,125	4
PR0012-4500	0,125	4,5
PR0012-5000	0,125	5
PR0012-5500	0,125	5,5
PR0012-6000	0,125	6
PR0012-6500	0,125	6,5
PR0012-7000	0,125	7
PR0020-2000	0,2	2
PR0020-2500	0,2	2,5
PR0020-3000	0,2	3
PR0020-3500	0,2	3,5
PR0020-4000	0,2	4
PR0020-4500	0,2	4,5
PR0020-5000	0,2	5
PR0020-5500	0,2	5,5
PR0020-6000	0,2	6
PR0020-6500	0,2	6,5
PR0020-7000	0,2	7
PR0025-2000	0,25	2
PR0025-2500	0,25	2,5
PR0025-3000	0,25	3
PR0025-3500	0,25	3,5
PR0025-4000	0,25	4
PR0025-4500	0,25	4,5
PR0025-5000	0,25	5

## Kolomzenkraan PRIMUS PR | 360° ∞

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PR0025-5500	0,25	5,5
PR0025-6000	0,25	6
PR0025-6500	0,25	6,5
PR0025-7000	0,25	7
PR0040-2000	0,4	2
PR0040-2500	0,4	2,5
PR0040-3000	0,4	3
PR0040-3500	0,4	3,5
PR0040-4000	0,4	4
PR0040-4500	0,4	4,5
PR0040-5000	0,4	5
PR0040-5500	0,4	5,5
PR0050-2000	0,5	2
PR0050-2500	0,5	2,5
PR0050-3000	0,5	3
PR0050-3500	0,5	3,5
PR0050-4000	0,5	4
PR0050-4500	0,5	4,5
PR0080-2000	0,8	2
PR0080-2500	0,8	2,5
PR0080-3000	0,8	3
PR0080-3500	0,8	3,5
PR0100-2000	1	2
PR0100-2500	1	2,5
PR0100-3000	1	3