Kolomzwenkkraan UNILIFT US | 270° | Aluminium kraanarm

Productinformatie



De UNILIFT US is een soepel draaiende kolomzwenkkraan met een aluminium hijsarm. Je kunt het gebruiken voor het eenvoudig, snel en veilig verwerken van kleine lasten tot 500 kg; bijvoorbeeld in de logistiek of de automobielindustrie.

Het ergonomisch ontwerp en de lichte aluminium hijsarm zorgen voor een bijzonder gemakkelijke draaibeweging van de kraan. Dankzij de soepele loopkwaliteiten van de interne loopkat beweegt de optionele takel erg gemakkelijk. De hijszwenkkraan UNILIFT voldoet perfect aan je eisen, aangezien de kolomhoogte individueel kan worden aangepast.

Standaard leverings programma:
- Capaciteit bereik: 80 - 500 kg
- Uitlading bereik: 1900 - 5900 mm
- Zwenkbereik: 270°
- Hoogte kraan: 2600- 5895 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1895 - 5250 mm

Kenmerken en voordelen:

- arm in aluminium profiel voor gemakkelijke rotatie
- eenvoudig te bedienen manuele loopkat
- laag eigen gewicht van de arm door constructie met schoor
- voedingskabel in het profiel
- hoogte kolom op maat

Optioneel:

- Verankeringsets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbegrensing voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)

... Read more

Materiaal: Stalen kolom - Aluminium (geanodiseerd) kraanarm
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan UNILIFT US | 270° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021US00081900	0,08	1,9
6021US00082400	0,08	2,4
6021US00082900	0,08	2,9
6021US00083400	0,08	3,4
6021US00083900	0,08	3,9
6021US00084400	0,08	4,4
6021US00084900	0,08	4,9
6021US00085400	0,08	5,4
6021US00085900	0,08	5,9
6021US00121900	0,125	1,9
6021US00122400	0,125	2,4
6021US00122900	0,125	2,9
6021US00123400	0,125	3,4
6021US00123900	0,125	3,9
6021US00124400	0,125	4,4
6021US00124900	0,125	4,9
6021US00125400	0,125	5,4
6021US00125900	0,125	5,9
6021US00251900	0,25	1,9
6021US00252400	0,25	2,4
6021US00252900	0,25	2,9
6021US00253400	0,25	3,4
6021US00253900	0,25	3,9
6021US00254400	0,25	4,4
6021US00254900	0,25	4,9
6021US00255400	0,25	5,4
6021US00255900	0,25	5,9
6021US00321900	0,32	1,9
6021US00322400	0,32	2,4
6021US00322900	0,32	2,9
6021US00323400	0,32	3,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Kolomzwenkkraan UNILIFT US | 270° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021US00323900	0,32	3,9
6021US00324400	0,32	4,4
6021US00324900	0,32	4,9
6021US00325400	0,32	5,4
6021US00501900	0,5	1,9
6021US00502400	0,5	2,4
6021US00502900	0,5	2,9
6021US00503400	0,5	3,4
6021US00503900	0,5	3,9
6021US00504400	0,5	4,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved