


## Wandzwenkkraan ASSISTENT AW | 180°

### Productinformatie



De wandzwenkkraan ASSISTENT AW kan worden gebruikt als een veelzijdige werkplaatskraan met een capaciteit tot 2000 kg. Dankzij zijn compacte ontwerp heeft de kraan een maximale hefhoogte en is hij perfect geschikt voor kleine en smalle ruimtes. Het optioneel elektrisch zwenken is gedeeltelijk beschikbaar afhankelijk van WLL en uitlading (zie tabel onder tabblad technische gegevens) en biedt meer gebruiksgemak bij hogere capaciteiten en grotere uitladingen). De AW wandzwenkkraan voldoet perfect aan uw eisen, aangezien de lengte van de kraankarm individueel kan worden aangepast.

- Capaciteit bereik: 80 - 2000 kg
- Uitlading bereik: 2000- 10.000 mm
- Zwenkbereik: 180°

#### Eigenschappen en voordelen:

- Compact ontwerp, perfect geschikt voor kleine ruimtes.
- Grote effectieve hefhoogte.

#### Optineel:

- Elektrisch zwenken afhankelijk van WLL en uitlading (zie tabel onder tabblad technische gegevens)
- Geschikt voor buitengebruik
- Diverse bevestigingssets voor betonwand of stalenconstructies.
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Mechanische zwenkbevestiging voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Div. stroomtoevoer opties
- Radiografische bediening

[... Read more](#)

**Materiaal:** hoogwaardig staal

**Markering:** Volgens norm, CE

**Afwerking:** Standaard coating volgens corrosiecategorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

**Norm:** EN 13001

## Wandzwenkraan ASSISTENT AW | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL	Lengte
AW0008-6000	0,08	6
AW0008-6500	0,08	6,5
AW0008-7000	0,08	7
AW0008-7500	0,08	7,5
AW0008-8000	0,08	8
AW0008-8500	0,08	8,5
AW0008-9000	0,08	9
AW0008-9500	0,08	9,5
AW0008-10000	0,08	10
AW0008-2000	0,08	2
AW0008-2500	0,08	2,5
AW0008-3000	0,08	3
AW0008-3500	0,08	3,5
AW0008-4000	0,08	4
AW0008-4500	0,08	4,5
AW0008-5000	0,08	5
AW0008-5500	0,08	5,5
AW0012-2000	0,125	2
AW0012-2500	0,125	2,5
AW0012-3000	0,125	3
AW0012-3500	0,125	3,5
AW0012-4000	0,125	4
AW0012-4500	0,125	4,5
AW0012-5000	0,125	5
AW0012-5500	0,125	5,5
AW0012-6000	0,125	6
AW0012-6500	0,125	6,5
AW0012-7000	0,125	7
AW0012-7500	0,125	7,5
AW0012-8000	0,125	8
AW0012-8500	0,125	8,5
AW0012-9000	0,125	9

## Wandzwenkkraan ASSISTENT AW | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL	Lengte
AW0012-9500	0,125	9,5
AW0012-10000	0,125	10
AW0025-2000	0,25	2
AW0025-2500	0,25	2,5
AW0025-3000	0,25	3
AW0025-3500	0,25	3,5
AW0025-4000	0,25	4
AW0025-4500	0,25	4,5
AW0025-5000	0,25	5
AW0025-5500	0,25	5,5
AW0025-6000	0,25	6
AW0025-6500	0,25	6,5
AW0025-7000	0,25	7
AW0025-7500	0,25	7,5
AW0025-8000	0,25	8
AW0025-8500	0,25	8,5
AW0025-9000	0,25	9
AW0025-9500	0,25	9,5
AW0025-10000	0,25	10
AW0050-2000	0,5	2
AW0050-2500	0,5	2,5
AW0050-3000	0,5	3
AW0050-3500	0,5	3,5
AW0050-4000	0,5	4
AW0050-4500	0,5	4,5
AW0050-5000	0,5	5
AW0050-5500	0,5	5,5
AW0050-6000	0,5	6
AW0050-6500	0,5	6,5
AW0050-7000	0,5	7
AW0050-7500	0,5	7,5
AW0050-8000	0,5	8

## Wandzwenkkraan ASSISTENT AW | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL	Lengte
AW0050-8500	0,5	8,5
AW0080-2000	0,8	2
AW0080-2500	0,8	2,5
AW0080-3000	0,8	3
AW0080-3500	0,8	3,5
AW0080-4000	0,8	4
AW0080-4500	0,8	4,5
AW0080-5000	0,8	5
AW0080-5500	0,8	5,5
AW0080-6000	0,8	6
AW0080-6500	0,8	6,5
AW0080-7000	0,8	7
AW0080-7500	0,8	7,5
AW0100-2000	1	2
AW0100-2500	1	2,5
AW0100-3000	1	3
AW0100-3500	1	3,5
AW0100-4000	1	4
AW0100-4500	1	4,5
AW0100-5000	1	5
AW0100-5500	1	5,5
AW0100-6000	1	6
AW0100-6500	1	6,5
AW0160-2000	1,6	2
AW0160-2500	1,6	2,5
AW0160-3000	1,6	3
AW0160-3500	1,6	3,5
AW0160-4000	1,6	4
AW0160-4500	1,6	4,5
AW0160-5000	1,6	5
AW0200-4000	2	4
AW0200-4500	2	4,5

## Wandzwenkkraan ASSISTENT AW | 180°

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL	Lengte
AW0200-2000	2	2
AW0200-2500	2	2,5
AW0200-3000	2	3
AW0200-3500	2	3,5