


Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Productinformatie



De Vetter PRAKTIKUS wandzwenkkraan is een basis zwenkkraan voor een gunstige prijs!

Je kunt hem gebruiken voor hijs- en transporttaken tot een capaciteit van 2000kg. Dankzij de constructie met bovenschorschoor heeft de kraanarm een laag eigengewicht en is een zeer eenvoudige handmatige rotatie mogelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 2000 kg
- Uitlading bereik: 2000- 6000 mm
- Zwenkbereik: 180°

Eigenschappen en voordelen:

- Kosten efficiënt
- Compact ontwerp, perfect geschikt voor kleine ruimtes.
- Gemakkelijk handmatig zwenkbaar

Optineel:

- Geschikt voor buitengebruik
- Diverse bevestigingssets voor betonwand of stalenconstructies.
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbeperking voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Div. stroomtoevoer opties
- Radiografische bediening
- Montage op locatie uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of corrosie categorie of vuurverzinkt (aanbevolen bij buitengebruik).

[... Read more](#)

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Standaard coating volgens corrosie categorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

Norm: EN 13001

Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PW0008-6000	0,08	6
PW0008-2000	0,08	2
PW0008-2500	0,08	2,5
PW0008-3000	0,08	3
PW0008-3500	0,08	3,5
PW0008-4000	0,08	4
PW0008-4500	0,08	4,5
PW0008-5000	0,08	5
PW0008-5500	0,08	5,5
PW0012-2000	0,125	2
PW0012-2500	0,125	2,5
PW0012-3000	0,125	3
PW0012-3500	0,125	3,5
PW0012-4000	0,125	4
PW0012-4500	0,125	4,5
PW0012-5000	0,125	5
PW0012-5500	0,125	5,5
PW0012-6000	0,125	6
PW0025-2000	0,25	2
PW0025-2500	0,25	2,5
PW0025-3000	0,25	3
PW0025-3500	0,25	3,5
PW0025-4000	0,25	4
PW0025-4500	0,25	4,5
PW0025-5000	0,25	5
PW0025-5500	0,25	5,5
PW0025-6000	0,25	6
PW0025-6500	0,25	6,5
PW0025-7000	0,25	7
PW0050-2000	0,5	2
PW0050-2500	0,5	2,5

Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
PW0050-3000	0,5	3
PW0050-3500	0,5	3,5
PW0050-4000	0,5	4
PW0050-4500	0,5	4,5
PW0050-5000	0,5	5
PW0050-5500	0,5	5,5
PW0050-6000	0,5	6
PW0080-2000	0,8	2
PW0080-2500	0,8	2,5
PW0080-3000	0,8	3
PW0080-3500	0,8	3,5
PW0080-4000	0,8	4
PW0080-4500	0,8	4,5
PW0080-5000	0,8	5
PW0080-5500	0,8	5,5
PW0080-6000	0,8	6
PW0100-2000	1	2
PW0100-2500	1	2,5
PW0100-3000	1	3
PW0100-3500	1	3,5
PW0100-4000	1	4
PW0100-4500	1	4,5
PW0100-5000	1	5
PW0160-2000	1,6	2
PW0160-2500	1,6	2,5
PW0160-3000	1,6	3
PW0160-3500	1,6	3,5
PW0200-2000	2	2
PW0200-2500	2	2,5
PW0200-3000	2	3