


Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Productinformatie



De Vetter PRAKTIKUS wandzwenkkraan is een basis zwenkkraan voor een gunstige prijs!

Je kunt hem gebruiken voor hijs- en transporttaken tot een capaciteit van 2000kg. Dankzij de constructie met bovenschorschoor heeft de kraanarm een laag eigengewicht en is een zeer eenvoudige handmatige rotatie mogelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 2000 kg
- Uitlading bereik: 2000- 6000 mm
- Zwenkbereik: 180°

Eigenschappen en voordelen:

- Kosten efficiënt
- Compact ontwerp, perfect geschikt voor kleine ruimtes.
- Gemakkelijk handmatig zwenkbaar

Optineel:

- Geschikt voor buitengebruik
- Diverse bevestigingssets voor betonwand of stalenconstructies.
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbeperking voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Div. stroomtoevoer opties
- Radiografische bediening
- Montage op locatie uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of corrosie categorie of vuurverzinkt (aanbevolen bij buitengebruik).

[... Read more](#)

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Standaard coating volgens corrosie categorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.

Norm: EN 13001

Wandzwenkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Lengte m |
|-------------|------------|-------------|
| PW0008-6000 | 0,08 | 6 |
| PW0008-2000 | 0,08 | 2 |
| PW0008-2500 | 0,08 | 2,5 |
| PW0008-3000 | 0,08 | 3 |
| PW0008-3500 | 0,08 | 3,5 |
| PW0008-4000 | 0,08 | 4 |
| PW0008-4500 | 0,08 | 4,5 |
| PW0008-5000 | 0,08 | 5 |
| PW0008-5500 | 0,08 | 5,5 |
| PW0012-2000 | 0,125 | 2 |
| PW0012-2500 | 0,125 | 2,5 |
| PW0012-3000 | 0,125 | 3 |
| PW0012-3500 | 0,125 | 3,5 |
| PW0012-4000 | 0,125 | 4 |
| PW0012-4500 | 0,125 | 4,5 |
| PW0012-5000 | 0,125 | 5 |
| PW0012-5500 | 0,125 | 5,5 |
| PW0012-6000 | 0,125 | 6 |
| PW0025-2000 | 0,25 | 2 |
| PW0025-2500 | 0,25 | 2,5 |
| PW0025-3000 | 0,25 | 3 |
| PW0025-3500 | 0,25 | 3,5 |
| PW0025-4000 | 0,25 | 4 |
| PW0025-4500 | 0,25 | 4,5 |
| PW0025-5000 | 0,25 | 5 |
| PW0025-5500 | 0,25 | 5,5 |
| PW0025-6000 | 0,25 | 6 |
| PW0025-6500 | 0,25 | 6,5 |
| PW0025-7000 | 0,25 | 7 |
| PW0050-2000 | 0,5 | 2 |
| PW0050-2500 | 0,5 | 2,5 |

Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

| Artikelnr. | WLL ton | Lengte m |
|-------------|------------|-------------|
| PW0050-3000 | 0,5 | 3 |
| PW0050-3500 | 0,5 | 3,5 |
| PW0050-4000 | 0,5 | 4 |
| PW0050-4500 | 0,5 | 4,5 |
| PW0050-5000 | 0,5 | 5 |
| PW0050-5500 | 0,5 | 5,5 |
| PW0050-6000 | 0,5 | 6 |
| PW0080-2000 | 0,8 | 2 |
| PW0080-2500 | 0,8 | 2,5 |
| PW0080-3000 | 0,8 | 3 |
| PW0080-3500 | 0,8 | 3,5 |
| PW0080-4000 | 0,8 | 4 |
| PW0080-4500 | 0,8 | 4,5 |
| PW0080-5000 | 0,8 | 5 |
| PW0080-5500 | 0,8 | 5,5 |
| PW0080-6000 | 0,8 | 6 |
| PW0100-2000 | 1 | 2 |
| PW0100-2500 | 1 | 2,5 |
| PW0100-3000 | 1 | 3 |
| PW0100-3500 | 1 | 3,5 |
| PW0100-4000 | 1 | 4 |
| PW0100-4500 | 1 | 4,5 |
| PW0100-5000 | 1 | 5 |
| PW0160-2000 | 1,6 | 2 |
| PW0160-2500 | 1,6 | 2,5 |
| PW0160-3000 | 1,6 | 3 |
| PW0160-3500 | 1,6 | 3,5 |
| PW0200-2000 | 2 | 2 |
| PW0200-2500 | 2 | 2,5 |
| PW0200-3000 | 2 | 3 |