
Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Productinformatie



De Vetter PRAKTIKUS wandzwenkkraan is een basis zwenkkraan voor een gunstige prijs!
Je kunt hem gebruiken voor hijs- en transporttaken tot een capaciteit van 2000kg. Dankzij de constructie met bovenschoorschoor heeft de kraanarm een laag eigengewicht en is een zeer eenvoudige handmatige rotatie mogelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 2000 kg
- Uitlading bereik: 2000- 6000 mm
- Zwenkbereik: 180°

Eigenschappen en voordelen:

- Kosten efficiënt
- Compact ontwerp, perfect geschikt voor kleine ruimtes.
- Gemakkelijk handmatig zwenkbaar

Optineel:

- Geschikt voor buitengebruik
- Diverse bevestigingssets voor betonwand of stalenconstructies.
- Loopkat: manueel of elektrisch
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbegrensing voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Div. stroomtoevoer opties
- Radiografische bediening
- Montage op locatie uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of corrosie categorie of vuurverzinkt (aanbevolen bij buitengebruik).

... *Read more*

Materiaal: Staal
Markering: Volgens norm, CE
Afwerking: Standaard coating volgens corrosiecategorie C2 (Ral 1007), nominale laagdikte van 80 µm.
Norm: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021PW00086000	0,08	6
6021PW00082000	0,08	2
6021PW00082500	0,08	2,5
6021PW00083000	0,08	3
6021PW00083500	0,08	3,5
6021PW00084000	0,08	4
6021PW00084500	0,08	4,5
6021PW00085000	0,08	5
6021PW00085500	0,08	5,5
6021PW00122000	0,125	2
6021PW00122500	0,125	2,5
6021PW00123000	0,125	3
6021PW00123500	0,125	3,5
6021PW00124000	0,125	4
6021PW00124500	0,125	4,5
6021PW00125000	0,125	5
6021PW00125500	0,125	5,5
6021PW00126000	0,125	6
6021PW00252000	0,25	2
6021PW00252500	0,25	2,5
6021PW00253000	0,25	3
6021PW00253500	0,25	3,5
6021PW00254000	0,25	4
6021PW00254500	0,25	4,5
6021PW00255000	0,25	5
6021PW00255500	0,25	5,5
6021PW00256000	0,25	6
6021PW00256500	0,25	6,5
6021PW00257000	0,25	7
6021PW00402000	0,5	2
6021PW00402500	0,5	2,5

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PRAKTIKUS PW| 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021PW00403000	0,5	3
6021PW00403500	0,5	3,5
6021PW00404000	0,5	4
6021PW00404500	0,5	4,5
6021PW00405000	0,5	5
6021PW00405500	0,5	5,5
6021PW00506000	0,5	6
6021PW00802000	0,8	2
6021PW00802500	0,8	2,5
6021PW00803000	0,8	3
6021PW00803500	0,8	3,5
6021PW00804000	0,8	4
6021PW00804500	0,8	4,5
6021PW00805000	0,8	5
6021PW00805500	0,8	5,5
6021PW00806000	0,8	6
6021PW01002000	1	2
6021PW01002500	1	2,5
6021PW01003000	1	3
6021PW01003500	1	3,5
6021PW01004000	1	4
6021PW01004500	1	4,5
6021PW01005000	1	5
6021PW01602000	1,6	2
6021PW01602500	1,6	2,5
6021PW01603000	1,6	3
6021PW01603500	1,6	3,5
6021PW02002000	2	2
6021PW02002500	2	2,5
6021PW02003000	2	3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved