Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Productinformatie



De UNILIFT UW wandzwenkkraan is een soepel draaiende zwenkkraan met een aluminium C-profiel/Monoral kraanarm. Je kunt het gebruiken voor het eenvoudig, snel en veilig hanteren van kleine lasten tot 500 kg; bijvoorbeeld in de logistiek of de auto-industrie. Het overbraced ontwerp en het lichte eigengewicht maken het zwenken van de hijskraan bijzonder gemakkelijk. Dankzij de goede loopkwaliteiten van de interne loopkat beweegt de optionele takel gemakkelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 500 kg
- Uitlading bereik: 1900- 5900 mm
- Zwenkbereik: 180°

Kenmerken en voordelen:

- Kraanarm in aluminium profiel voor gemakkelijke rotatie
- Eénvoudig te bedienen manuele loopkat
- Laag eigen gewicht van de arm door constructie met schoor
- voedingskabel in het profiel
- Breed scala aan bevestigingsmiddelen voor eenvoudige montage

Optioneel:

- Verankeringsets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbegrensing voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Montage uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of personalisatie van de kraan in uw huisstijl, kleur(en) en bestickering.

... *Read more*

Materiaal: Staal + aluminium kraanarm
Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13001

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6025UW00081900	0,08	1,9
6025UW00082400	0,08	2,4
6025UW00082900	0,08	2,9
6025UW00083400	0,08	3,4
6025UW00083900	0,08	3,9
6025UW00084400	0,08	4,4
6025UW00084900	0,08	4,9
6025UW00085400	0,08	5,4
6025UW00085900	0,08	5,9
6025UW00121900	0,125	1,9
6025UW00122400	0,125	2,4
6025UW00122900	0,125	2,9
6025UW00123400	0,125	3,4
6025UW00123900	0,125	3,9
6025UW00124400	0,125	4,4
6025UW00124900	0,125	4,9
6025UW00125400	0,125	5,4
6025UW00125900	0,125	5,9
6025UW00251900	0,25	1,9
6025UW00252400	0,25	2,4
6025UW00252900	0,25	2,9
6025UW00253400	0,25	3,4
6025UW00253900	0,25	3,9
6025UW00254400	0,25	4,4
6025UW00254900	0,25	4,9
6025UW00255400	0,25	5,4
6025UW00255900	0,25	5,9
6025UW00321900	0,32	1,9
6025UW00322400	0,32	2,4
6025UW00322900	0,32	2,9
6025UW00323400	0,32	3,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6025UW00323900	0,32	3,9
6025UW00324400	0,32	4,4
6025UW00324900	0,32	4,9
6025UW00325400	0,32	5,4
6025UW00501900	0,5	1,9
6025UW00502400	0,5	2,4
6025UW00502900	0,5	2,9
6025UW00503400	0,5	3,4
6025UW00503900	0,5	3,9
6025UW00504400	0,5	4,4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved