

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Productinformatie



De UNILIFT UW wandzwenkkraan is een soepel draaiende zwenkkraan met een aluminium C-profiel/Monorol kraanarm. Je kunt het gebruiken voor het eenvoudig, snel en veilig hanteren van kleine lasten tot 500 kg; bijvoorbeeld in de logistiek of de auto-industrie. Het overbraced ontwerp en het lichte eigengewicht maken het zwenken van de hijskraan bijzonder gemakkelijk. Dankzij de goede loopkwaliteiten van de interne loopkat beweegt de optionele takel gemakkelijk.

- Capaciteit bereik: 80 - 500 kg
- Uitlading bereik: 1900- 5900 mm
- Zwenkbereik: 180°

Kenmerken en voordelen:

- Kraanarm in aluminium profiel voor gemakkelijke rotatie
- Eénvoudig te bedienen manuele loopkat
- Laag eigen gewicht van de arm door constructie met schoor
- voedingskabel in het profiel
- Breed scala aan bevestigingsmiddelen voor eenvoudige montage

Optioneel:

- Verankeringssets voor betonvloer of set voor stalenconstructies en machines.
- Takel: Handkettingtakel of Elektrische takel
- Mechanische zwenkbegrensing voor het limiteren van het zwenkbereik (L of R)
- Slot systeem om de kraanarm op diverse posities vast / op slot te zetten.
- Montage uitgevoerd door Mennens
- Andere afwerking, ralkleur en/ of personalisatie van de kraan in uw huisstijl, kleur(en) en bestickering.

... [Read more](#)

Materiaal: Staal + aluminium kraanarm

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13001

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
UW0008-1900	0,08	1,9
UW0008-2400	0,08	2,4
UW0008-2900	0,08	2,9
UW0008-3400	0,08	3,4
UW0008-3900	0,08	3,9
UW0008-4400	0,08	4,4
UW0008-4900	0,08	4,9
UW0008-5400	0,08	5,4
UW0008-5900	0,08	5,9
UW0012-1900	0,125	1,9
UW0012-2400	0,125	2,4
UW0012-2900	0,125	2,9
UW0012-3400	0,125	3,4
UW0012-3900	0,125	3,9
UW0012-4400	0,125	4,4
UW0012-4900	0,125	4,9
UW0012-5400	0,125	5,4
UW0012-5900	0,125	5,9
UW0025-1900	0,25	1,9
UW0025-2400	0,25	2,4
UW0025-2900	0,25	2,9
UW0025-3400	0,25	3,4
UW0025-3900	0,25	3,9
UW0025-4400	0,25	4,4
UW0025-4900	0,25	4,9
UW0025-5400	0,25	5,4
UW0025-5900	0,25	5,9
UW0032-1900	0,32	1,9
UW0032-2400	0,32	2,4
UW0032-2900	0,32	2,9
UW0032-3400	0,32	3,4

Wandzwenkkraan UNILIFT UW | 180° | Aluminium kraanarm

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
UW0032-3900	0,32	3,9
UW0032-4400	0,32	4,4
UW0032-4900	0,32	4,9
UW0032-5400	0,32	5,4
UW0050-1900	0,5	1,9
UW0050-2400	0,5	2,4
UW0050-2900	0,5	2,9
UW0050-3400	0,5	3,4
UW0050-3900	0,5	3,9
UW0050-4400	0,5	4,4