

Ankersling 3M™ Protecta® -scherpe rand getest

Productinformatie



Zeer duurzame, hoogwaardige polyester ankerlus voor gebruik in veeleisende toepassingen. De in de praktijk geteste polyester ankerlus is vervaardigd volgens bijzonder hoge normen en is gecertificeerd om te voldoen aan alle strenge eisen van EN795: 2012/type B en is getest op gebruik met scherpe randen met een radius van 0,5 mm, conform VG11-074.

Breekkracht: 22 kN

Breedte band: 25 mm

Max gebruiksgewicht: 300 kg.

Max. aantal gebruikers: 3 (max. gebruiksgewicht mag niet wordt overschreden).

... [Read more](#)

Materiaal: Polyester

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 354, EN 566, EN 795B

Ankersling 3M™ Protecta® -scherpe rand getest

Technische gegevens

Artikelnr.	MBF (kN)	Max. aantal personen	Lengte m	Kleur	Max. belasting kg	Gewicht (kg)
19.042100205	22	3	0,8	Grijs	300	0,15
19.042100206	22	3	1	Grijs	300	0,2
19.042100207	22	3	1,5	Grijs	300	0,25
19.042100208	22	3	2	Grijs	300	0,3