MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex staalkabelklem PCTB | gesmede brug

Productinformatie



De Powertex staalkabelklem met gesmede brug PCTB is geschikt voor het ophangen van statische lasten en hijswerkzaamheden voor eenmalig gebruik. Deze staalkabelklem is verkrijgbaar in maten van 6 tot 40 mm en is ontworpen en getest in overeenstemming met de EN 13411-5B norm, waardoor conformiteit en betrouwbaarheid bij elk gebruik gegarandeerd zijn.

Voordelen van het product:

Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften: Deze staalkabelklemmen voldoen aan de EN 13411-5(Type B)-normen en voldoen aan de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen.

Superieure grip: De brug heeft kenmerkende wrijvingsribbels die de wrijving tussen de brug en de staalkabel verhogen, voor een stevige grip waar de kabel contact maakt met de brug.

Hoge belastbaarheid: Bij correcte montage kan de assemblage tot 80% van de minimale breukbelasting (MBL) van de kabel weerstaan, wat zorgt voor robuuste en betrouwbare prestaties.

Compatibiliteit: Ontworpen voor gebruik met 6-strengs rechts geslagen kabels in 6x19 (M) en 6x36 klasse en rechts geslagen kabels in 8x19 klasse tot 1960 N/mm², met vezelkern en stalen kern.

... *Read more*

Materiaal: Carbon staal
Markering: Powertex (PX), maat, Batch nr/tracerbaarheidscode
Afwerking: Dracomet of vuurverzinkt
Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik met verdichte, gecompacteerde of met plastic bedekte staalkabels. Bovendien mogen deze clips niet worden gebruikt met spiraalkabels.


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Powertex staalkabelklem PCTB | gesmede brug

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	KabelØ Bereik mm	Maat	Draad	Aantal klemmen voor hijsen	Torque Nm	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht (kg)
121100700230	PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
121100800230	PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
121101000230	PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
121101100230	PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
121101300230	PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
121101500230	PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
121101600230	PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
121102000230	PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
121102200230	PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
121102600230	PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
121103000230	PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
121103400230	PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
121103600230	PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
121104000230	PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved