



Powertex staalkabelklem PCTB | gesmede brug

Productinformatie



De Powertex staalkabelklem met gesmede brug PCTB is geschikt voor het ophangen van statische lasten en hijswerkzaamheden voor eenmalig gebruik. Deze staalkabelklem is verkrijgbaar in maten van 6 tot 40 mm en is ontworpen en getest in overeenstemming met de EN 13411-5B norm, waardoor conformiteit en betrouwbaarheid bij elk gebruik gegarandeerd zijn.

Voordelen van het product:

Voldoet aan de veiligheidsvoorschriften: Deze staalkabelklemmen voldoen aan de EN 13411-5(Type B)-normen en voldoen aan de strenge veiligheids- en kwaliteitseisen.

Superieure grip: De brug heeft kenmerkende wrijvingsribbels die de wrijving tussen de brug en de staalkabel verhogen, voor een stevige grip waar de kabel contact maakt met de brug.

Hoge belastbaarheid: Bij correcte montage kan de assemblage tot 80% van de minimale breukbelasting (MBL) van de kabel weerstaan, wat zorgt voor robuuste en betrouwbare prestaties.

Compatibiliteit: Ontworpen voor gebruik met 6-strengs rechts geslagen kabels in 6x19 (M) en 6x36 klasse en rechts geslagen kabels in 8x19 klasse tot 1960 N/mm², met vezelkern en stalen kern.

Materiaal: Carbon staal

Markering: Powertex (PX), maat, Batch nr/tracerbaarheidscode

Afwerking: Dracomet of vuurverzinkt

Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik met verdichte, gecompacteerd of met plastic bedekte staalkabels. Bovendien mogen deze clips niet worden gebruikt met spiraalkabels.

Code	KabelØ Bereik mm	Maat	Draad	Aantal klemmen voor hijsen	Torque Nm	A mm	C mm	D mm	F mm	G mm	H mm	I mm	J mm	Gewicht (kg)
PCTB-7	6-7	1/4	5/16-18 UNC	2	20,3	38,5	16,4	19	30,7	19	7,4	18	28	0,08
PCTB-8	8	5/16	3/8-16 UNC	3	40,7	43,2	20,5	22,6	33,3	22,6	9,2	21	37	0,12
PCTB-10	9-10	3/8	7/16-14 UNC	3	61	49	22	25	40,3	25	10,7	25	39	0,2
PCTB-11	11	7/16	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	50	0,32
PCTB-13	12-13	1/2	1/2-13 UNC	3	88	58	28	30,5	47,3	30,5	12,1	26	51	0,33
PCTB-15	14-15	9/16	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	63	0,45
PCTB-16	16	5/8	9/16-12 UNC	3	129	63	31	34	51	34	14	38	64	0,46
PCTB-20	18-20	3/4	5/8-11 UNC	4	176	72	34	39	57	39	15,4	42	73	0,65
PCTB-22	22	7/8	3/4-10 UNC	4	305	80	36	44	62	44	18,7	44	79	0,94
PCTB-26	24-26	1	3/4-10 UNC	5	305	88	44	47	66	47	18,7	52	93	1,1
PCTB-30	28-30	1-1/8	3/4-10 UNC	6	305	90	48	51	69	51	18,7	54	99	1,3
PCTB-34	32-34	1-1/4	7/8-9 UNC	7	488	104	53	58,2	78,5	58,5	21,2	58,5	111,5	1,8
PCTB-36	36	1-3/8	7/8-9 UNC	7	488	105	56	59	80	59	21,2	61	118	2
PCTB-40	38-40	1-1/2	7/8-9 UNC	8	488	112	60	66	86	66	21,2	62	124	2,3

Maattekening

