

Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-PR

Productinformatie



De MOB-PR is een mobiele kolomzwenkkraan met een draaibereik van 360°. Dankzij het compacte ontwerp is deze zwenkkraan uitermate geschikt voor kleine en smalle werkplaatsen of werkruimtes. De kraan biedt verschillende mogelijkheden om verplaatst te worden, zoals o.a. een verrijdbaar onderstel voor manuele verplaatsing of met de conector voor vorkheftruck, vorkheftrucklepel pockets of hijsogen voor verplaatsing met een bovenloopkraan (allemaal optioneel).

ZwenkKraan configuratie op maat:

De mobiele kraan MOB-PR is perfect te configureren naar je specifieke eisen. De kolomhoogte en de lengte van de hijsarm kunnen op maat worden aangepast. Dankzij het geïntegreerde tegengewicht in de kraanbasis is de MOB-PS volledig onafhankelijk en vereist geen bevestiging aan de fundering of het inboren op de betonnen vloer. Omdat de kraan verplaatsbaar is, wordt hij standaard geleverd met een vastzetinrichting voor het vergrendelen van de kraanarm, wat verplicht is bij verplaatsbare zwenkkransen.

Standaard eigenschappen:

- Capaciteit bereik: 125 - 1000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 6000 mm
- Zwenkbereik: 360° ∞
- Hoogte kraan: 2050- 5200 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1800- 5000 mm

Kraanarm Ontwerp:

De kraanarm is ontworpen met een I-profiel en onderschoor, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. Alleen handmatig zwenkbaar.

Meer details

[... Read more](#)

Markering: Volgens norm, CE

Norm: EN 13001

Opmerking: Voor binnengebruik. Het is niet toegestaan de kraan te verplaatsen onder belasting.

Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-PR

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
MOB-PR0012-2000	0,125	2
MOB-PR0012-2500	0,125	2,5
MOB-PR0012-3000	0,125	3
MOB-PR0012-3500	0,125	3,5
MOB-PR0012-4000	0,125	4
MOB-PR0012-4500	0,125	4,5
MOB-PR0012-5000	0,125	5
MOB-PR0012-5500	0,125	5,5
MOB-PR0012-6000	0,125	6
MOB-PR0025-2000	0,25	2
MOB-PR0025-2500	0,25	2,5
MOB-PR0025-3000	0,25	3
MOB-PR0025-3500	0,25	3,5
MOB-PR0025-4000	0,25	4
MOB-PR0025-4500	0,25	4,5
MOB-PR0025-5000	0,25	5
MOB-PR0032-2000	0,32	2
MOB-PR0032-2500	0,32	2,5
MOB-PR0032-3000	0,32	3
MOB-PR0032-3500	0,32	3,5
MOB-PR0032-4000	0,32	4
MOB-PR0032-4500	0,32	4,5
MOB-PR0050-2000	0,5	2
MOB-PR0050-2500	0,5	2,5
MOB-PR0050-3000	0,5	3
MOB-PR0050-3500	0,5	3,5
MOB-PR0100-2000	1	2