

# Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-PR

## Productinformatie



De MOB-PR is een mobiele kolomzwenkkraan met een draaibereik van 360°. Dankzij het compacte ontwerp is deze zwenkkraan uitermate geschikt voor kleine en smalle werkplaatsen of werkruimtes. De kraan biedt verschillende mogelijkheden om verplaatst te worden, zoals o.a. een verrijdbaar onderstel voor manuele verplaatsing of met de connector voor vorkheftruck, vorkheftrucklepel pockets of hijsogen voor verplaatsing met een bovenloopkraan (allemaal optioneel).

### ZwenkKraan configuratie op maat:

De mobiele kraan MOB-PR is perfect te configureren naar je specifieke eisen. De kolomhoogte en de lengte van de hijsarm kunnen op maat worden aangepast. Dankzij het geïntegreerde tegengewicht in de kraanbasis is de MOB-PS volledig onafhankelijk en vereist geen bevestiging aan de fundering of het inboren op de betonnen vloer. Omdat de kraan verplaatsbaar is, wordt hij standaard geleverd met een vastzetinrichting voor het vergrendelen van de kraanarm, wat verplicht is bij verplaatsbare zwenkkransen.

### Standaard eigenschappen:

- Capaciteit bereik: 125 - 1000 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 6000 mm
- Zwenkbereik: 360° ∞
- Hoogte kraan: 2050- 5200 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1800- 5000 mm

### Kraanarm Ontwerp:

De kraanarm is ontworpen met een I-profiel en onderschoor, wat zorgt voor een robuuste en betrouwbare constructie. Alleen handmatig zwenkbaar.

### Voordelen:

- Geen bevestiging nodig: De kraan is volledig onafhankelijk dankzij het geïntegreerde tegengewicht.
- Modulair ontwerp: De MOBILUS basis kan worden gecombineerd met verschillende kraantypes.
- Gemakkelijk en snel verplaatsbaar: De kraan kan eenvoudig worden verplaatst naar verschillende locaties binnen uw werkruimte.

### Opties en Accessoires

- Loopkat: Beschikbaar in manuele of elektrische uitvoering.
- Takel: Keuze uit handkettlingtakel of elektrische takel.
- Stroomtoevoersystemen: Verschillende opties beschikbaar.
- Mechanische zwenkbevestiging: Voor het limiteren van het zwenkbereik (links of rechts).
- Personalisatie: Andere afwerking, RAL-kleur en/of personalisatie van de kraan in uw huisstijl, kleur(en) en bestickering.

Bij Mennens streven we naar de hoogste kwaliteit en betrouwbaarheid in onze producten. De MOB-AS mobiele kolomzwenkkraan is

ontworpen en vervaardigd volgens de strengste normen, met aandacht voor detail en veiligheid. Onze jarenlange ervaring en expertise in de industrie garanderen dat u een product ontvangt dat voldoet aan uw verwachtingen en eisen. Vertrouw op Mennens voor uw hijs- en hefoplossingen.

Voor meer informatie of een offerte op maat, neem contact met ons via ons contactformulier, via onze zwenkkranconfigurator of het winkelwagentje . Onze experts helpen je graag verder!

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13001

**Opmerking:** Voor binnengebruik. Het is niet toegestaan de kraan te verplaatsen onder belasting.

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
MOB-PR0012-2000	0,125	2
MOB-PR0012-2500	0,125	2,5
MOB-PR0012-3000	0,125	3
MOB-PR0012-3500	0,125	3,5
MOB-PR0012-4000	0,125	4
MOB-PR0012-4500	0,125	4,5
MOB-PR0012-5000	0,125	5
MOB-PR0012-5500	0,125	5,5
MOB-PR0012-6000	0,125	6
MOB-PR0025-2000	0,25	2
MOB-PR0025-2500	0,25	2,5
MOB-PR0025-3000	0,25	3
MOB-PR0025-3500	0,25	3,5
MOB-PR0025-4000	0,25	4
MOB-PR0025-4500	0,25	4,5
MOB-PR0025-5000	0,25	5

MOB-PR0032-2000	0,32	2
MOB-PR0032-2500	0,32	2,5
MOB-PR0032-3000	0,32	3
MOB-PR0032-3500	0,32	3,5
MOB-PR0032-4000	0,32	4
MOB-PR0032-4500	0,32	4,5
MOB-PR0050-2000	0,5	2
MOB-PR0050-2500	0,5	2,5
MOB-PR0050-3000	0,5	3
MOB-PR0050-3500	0,5	3,5
MOB-PR0100-2000	1	2

## Technische gegevens

---