MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-BS

Productinformatie



De MOB-BS is een mobiele kolomzwenkkraan ook wel tempelierskraan genoemd is ontworpen voor het veilig en snel hanteren van werkstukken, gereedschappen, kleine onderdelen etc. tot een capaciteit van 250 kg. De knikbare kraanarm stelt u in staat om eenvoudig en nauwkeurig elke hoek van het werkgebied te bereiken - de kraan draait als het ware om de hoek. Perfect geschikt voor het "voeden" van machines en bewerkingstations.

Dankzij het compacte ontwerp is deze zwenkkraan uitermate geschikt voor kleine en smalle werkplaatsen of werkruimtes. De kraan biedt verschillende mogelijkheden om verplaatst te worden, zoals o.a. een verrijdbaar onderstel voor manuele verplaatsing of met de conector voor vorkheftruck, vorkheftrucklepel pockets of hijsogen voor verplaatsing met een bovenloopkraan (alle optioneel).

ZwenkKraan configuratie op maat:

De mobiele kraan MOB-BS is perfect te configureren naar je specifieke eisen. De kolomhoogte en de lengte van de hijsarm kunnen op maat worden aangepast. Dankzij het geïntegreerde tegengewicht in de kraanbasis is de MOB-BS volledig onafhankelijk en vereist geen bevestiging aan de fundering of het inboren op de betonnen vloer. Omdat de kraan verplaatsbaar is, wordt hij standaard geleverd met een vastzetinrichting voor het vergrendelen van de kraanarm, wat verplicht is bij verplaatsbare zwenkkranen.

Standaard eigenschappen:

- Capaciteit bereik: 63- 250 kg
- Uitlading bereik: 2000 - 4000 mm
- Zwenkbereik: 250° (300°-300°)
- Hoogte kraan: 2000- 4150 mm

... *Read more*

Markering: Volgens norm, CE
Norm: EN 13001-2
Opmerking: Het is niet toegestaan de kraan te verplaatsen onder belasting.

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-BS

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
6021MOBBS00062000	0,063	2
6021MOBBS00063000	0,063	3
6021MOBBS00064000	0,063	4
6021MOBBS00122000	0,125	2
6021MOBBS00123000	0,125	3
6021MOBBS00124000	0,125	4
6021MOBBS00254000	0,25	4
6021MOBBS00252000	0,25	2
6021MOBBS00253000	0,25	3

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved