

## Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-US

### Productinformatie



De MOB-US is een mobiele kolomzwenkkraan is uitgevoerd met een kraanarm uit aluminium c-profiel (monrail profiel) een heeft een draaibereik van 270°. Dankzij het compacte ontwerp is deze zwenkkraan uitermate geschikt voor het hijsen en verplaatsen van lichte ladingen tot 500 kg in kleine en smalle werkplaatsen of werkruimtes.

De kraan biedt verschillende mogelijkheden om verplaatst te worden, zoals o.a. een verrijdbaar onderstel voor manuele verplaatsing of met de connector voor vorkheftruck, vorkheftrucklepel pockets of hijsogen voor verplaatsing met een bovenloopkraan (allemaal optioneel).

#### ZwenkKraan configuratie op maat:

De mobiele portaalkraan MOB-US is perfect te configureren naar je specifieke eisen. De kolomhoogte en de lengte van de hijsarm kunnen op maat worden aangepast. Dankzij het geïntegreerde tegengewicht in de kraanbasis is de MOB-US volledig onafhankelijk en vereist geen bevestiging aan de fundering of het inboren op de betonnen vloer. Omdat de kraan verplaatsbaar is, wordt hij standaard geleverd met een vastzetinrichting voor het vergrendelen van de kraanarm, wat verplicht is bij verplaatsbare zwenkkransen.

#### Standaard eigenschappen:

- Capaciteit bereik: 80- 500 kg
- Uitlading bereik: 1900 - 5900 mm
- Zwenkbereik: 270°
- Hoogte kraan: 2600 - 5750 mm
- Hoogte onder kraanarm: 1800- 5000 mm

[... Read more](#)

**Markering:** Volgens norm, CE

**Norm:** EN 13001-2

## Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-US

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
MOBUS0008-5900	0,08	5,9
MOBUS0008-1900	0,08	1,9
MOBUS0008-2400	0,08	2,4
MOBUS0008-2900	0,08	2,9
MOBUS0008-3400	0,08	3,4
MOBUS0008-3900	0,08	3,9
MOBUS0008-4400	0,08	4,4
MOBUS0008-4900	0,08	4,9
MOBUS0008-5400	0,08	5,4
MOBUS0012-1900	0,125	1,9
MOBUS0012-2400	0,125	2,4
MOBUS0012-2900	0,125	2,9
MOBUS0012-3400	0,125	3,4
MOBUS0012-3900	0,125	3,9
MOBUS0012-4400	0,125	4,4
MOBUS0012-4900	0,125	4,9
MOBUS0012-5400	0,125	5,4
MOBUS0012-5900	0,125	5,9
MOBUS0025-1900	0,25	1,9
MOBUS0025-2400	0,25	2,4
MOBUS0025-2900	0,25	2,9
MOBUS0025-3400	0,25	3,4
MOBUS0025-3900	0,25	3,9
MOBUS0025-4400	0,25	4,4
MOBUS0025-4900	0,25	4,9
MOBUS0025-5400	0,25	5,4
MOBUS0025-5900	0,25	5,9
MOBUS0032-1900	0,32	1,9
MOBUS0032-2400	0,32	2,4
MOBUS0032-2900	0,32	2,9
MOBUS0032-3400	0,32	3,4

## Mobiele kolomzwenkkraan MOBILUS MOB-US

### Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m
MOBUS0032-3900	0,32	3,9
MOBUS0032-4400	0,32	4,4
MOBUS0032-4900	0,32	4,9
MOBUS0050-1900	0,5	1,9
MOBUS0050-2400	0,5	2,4
MOBUS0050-2900	0,5	2,9
MOBUS0050-3400	0,5	3,4