

Hijsjuk - Type H-SB

Productinformatie

CERTEX

Algemeen

Dit type hijsbalk heeft in één richting verstelbare bevestigingspunten via een nokkenbalk en is gebaseerd op het hijsen op vier punten.

De hijsbalk is ontworpen voor directe bevestiging met de kraanhaak in het centrale hijssoog. De bevestigingspunten zijn uitgevoerd als ovale ringen, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een 2-delige strop te gebruiken.

Andere lengtes en werklasten kunnen op verzoek worden vervaardigd.

Ontwerp van een lichtgewicht gelaste balkconstructie die een goede torsiestijfheid biedt.



Artikelnr.	Code	WLL ton	H mm	L1 mm	L2 mm	Gewicht (kg)
13.3564-20051500	H-SB-0,5/2-1,5	0,5	280	2.000	1.500	97
13.3564-20052000	H-SB-0,5/3-2	0,5	280	3.000	2.000	143
13.3564-20052500	H-SB-0,5/4-2,5	0,5	280	4.000	2.500	173
13.3564-20151500	H-SB-1,5/2-1,5	1,5	330	2.000	1.500	135
13.3564-20152000	H-SB-1,5/3-2	1,5	330	3.000	2.000	178
13.3564-20152500	H-SB-1,5/4-2,5	1,5	330	4.000	2.500	256
13.3564-20301500	H-SB-3/2-1,5	3	415	2.000	1.500	165
13.3564-20302000	H-SB-3/3-2	3	415	3.000	2.000	224
13.3564-20302500	H-SB-3/4-2,5	3	415	4.000	2.500	302
13.3564-20501500	H-SB-5/2-1,5	5	455	2.000	1.500	229
13.3564-20502000	H-SB-5/3-2	5	455	3.000	2.000	320
13.3564-20502500	H-SB-5/4-2,5	5	455	4.000	2.500	428
13.3564-20801500	H-SB-8/2-1,5	8	595	2.000	1.500	422
13.3564-20802000	H-SB-8/3-2	8	595	3.000	2.000	524
13.3564-20802500	H-SB-8/4-2,5	8	595	4.000	2.500	667
13.3564-21001500	H-SB10/2-1,5	10	760	2.000	1.500	609
13.3564-21002000	H-SB-10/3-2	10	760	3.000	2.000	760
13.3564-21002500	H-SB10/4-2,5	10	760	4.000	2.500	906

Maattekening

