

Hijsjuk - Type K



Productinformatie

CERTEX

Algemeen

Dit type hijsbalk wordt gekenmerkt door verstelbare aanslagen via een nokkenbalk en is ontworpen voor rechtstreekse bevestiging aan de kraanhaak in het centrale hijssoog.

De bevestigingspunten zijn uitgevoerd als ovale ringen, waardoor het mogelijk is om bijvoorbeeld een 2-delige strop te gebruiken.

Andere lengtes en werklasten kunnen op verzoek worden vervaardigd.

Ontwerp: Lichtgewicht gelaste buisbalkconstructie die een goede torsiestijfheid biedt.

Veiligheidsfactor: 1,5 x WLL

| Artikelnr. | Code | WLL ton | B mm | H mm | L min. mm | L max. mm | Gewicht (kg) |
|-----------------|-----------|---------|------|------|-----------|-----------|--------------|
| 13.3562-0051500 | K-0,5/1,5 | 0,5 | 95 | 250 | 750 | 1,500 | 28 |
| 13.3562-0052000 | K-0,5/2 | 0,5 | 95 | 250 | 800 | 2,000 | 34 |
| 13.3562-0052500 | K-0,5/2,5 | 0,5 | 95 | 250 | 1.300 | 2,500 | 38 |
| 13.3562-0053000 | K-0,5/3 | 0,5 | 95 | 250 | 1.350 | 3,000 | 58 |
| 13.3562-0053500 | K-0,5/3,5 | 0,5 | 120 | 280 | 1.850 | 3,500 | 72 |
| 13.3562-0054000 | K-0,5/4 | 0,5 | 120 | 280 | 1.900 | 4,000 | 81 |
| 13.3562-0055000 | K-0,5/5 | 0,5 | 120 | 280 | 2.450 | 5,000 | 139 |
| 13.3562-0056000 | K-0,5/6 | 0,5 | 140 | 330 | 3.000 | 6,000 | 172 |

| | | | | | | | |
|-----------------|---------|---|-----|-----|-------|-------|-----|
| 13.3562-0101500 | K-1/1,5 | 1 | 120 | 280 | 750 | 1,500 | 32 |
| 13.3562-0102000 | K-1/2 | 1 | 120 | 280 | 800 | 2,000 | 48 |
| 13.3562-0102500 | K-1/2,5 | 1 | 120 | 280 | 1.300 | 2,500 | 56 |
| 13.3562-0103000 | K-1/3 | 1 | 120 | 280 | 1.350 | 3,000 | 65 |
| 13.3562-0103500 | K-1/3,5 | 1 | 120 | 280 | 1.850 | 3,500 | 101 |
| 13.3562-0104000 | K-1/4 | 1 | 140 | 330 | 1.900 | 4,000 | 146 |
| 13.3562-0106000 | K-1/6 | 1 | 156 | 415 | 3.000 | 6,000 | 169 |
| 13.3562-0105000 | K-1/5 | 1 | 140 | 330 | 2.450 | 5,000 | 177 |
| 13.3562-0201500 | K-2/1,5 | 2 | 140 | 330 | 750 | 1,500 | 48 |
| 13.3562-0202000 | K-2/2 | 2 | 140 | 330 | 800 | 2,000 | 56 |
| 13.3562-0202500 | K-2/2,5 | 2 | 140 | 330 | 1.300 | 2,500 | 74 |
| 13.3562-0203000 | K-2/3 | 2 | 140 | 330 | 1.350 | 3,000 | 98 |
| 13.3562-0203500 | K-2/3,5 | 2 | 140 | 330 | 1.850 | 3,500 | 132 |
| 13.3562-0204000 | K-2/4 | 2 | 156 | 415 | 1.900 | 4,000 | 135 |
| 13.3562-0205000 | K-2/5 | 2 | 156 | 415 | 2.450 | 5,000 | 207 |
| 13.3562-0206000 | K-2/6 | 2 | 156 | 415 | 3.000 | 6,000 | 253 |
| 13.3562-0301500 | K-3/1,5 | 3 | 145 | 417 | 600 | 3,000 | 58 |
| 13.3562-0302000 | K-3/2 | 3 | 156 | 415 | 800 | 2,000 | 74 |
| 13.3562-0303000 | K-3/3 | 3 | 156 | 415 | 1.350 | 3,000 | 115 |
| 13.3562-0304000 | K-3/4 | 3 | 156 | 415 | 1.900 | 4,000 | 174 |
| 13.3562-0305000 | K-3/5 | 3 | 106 | 455 | 2.450 | 5,000 | 246 |
| 13.3562-0306000 | K-3/6 | 3 | 250 | 595 | 3.000 | 6,000 | 408 |
| 13.3562-0502000 | K-5/2 | 5 | 106 | 455 | 800 | 2,000 | 106 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------|----|-----|-----|-------|-------|-----|
| 13.3562-0503000 | K-5/3 | 5 | 106 | 455 | 1.350 | 3,000 | 165 |
| 13.3562-0504000 | K-5/4 | 5 | 106 | 455 | 1.900 | 4,000 | 245 |
| 13.3562-0505000 | K-5/5 | 5 | 250 | 595 | 2.450 | 5,000 | 258 |
| 13.3562-0506000 | K-5/6 | 5 | 250 | 595 | 3.000 | 6,000 | 409 |
| 13.3562-0802000 | K-8/2 | 8 | 106 | 455 | 800 | 2,000 | 123 |
| 13.3562-0803000 | K-8/3 | 8 | 250 | 595 | 1.350 | 3,000 | 250 |
| 13.3562-0804000 | K-8/4 | 8 | 250 | 595 | 1.900 | 4,000 | 352 |
| 13.3562-0805000 | K-8/5 | 8 | 250 | 595 | 2.450 | 5,000 | 495 |
| 13.3562-0806000 | K-8/6 | 8 | 280 | 760 | 3.000 | 6,000 | 600 |
| 13.3562-1002000 | K-10/2 | 10 | 250 | 595 | 800 | 2,000 | 266 |
| 13.3562-1003000 | K-10/3 | 10 | 250 | 595 | 1.350 | 3,000 | 330 |
| 13.3562-1004000 | K-10/4 | 10 | 250 | 595 | 1.900 | 4,000 | 383 |
| 13.3562-1005000 | K-10/5 | 10 | 280 | 760 | 2.450 | 5,000 | 522 |
| 13.3562-1006000 | K-10/6 | 10 | 280 | 760 | 3.000 | 6,000 | 704 |
| 13.3562-1604000 | K-16/4 | 16 | 280 | 760 | 1.900 | 4,000 | 517 |
| 13.3562-1605000 | K-16/5 | 16 | 330 | 825 | 2.450 | 5,000 | 741 |

Maattekening

