


Click-Ductor rail RC4 - RC7

Productinformatie



Algemeen:

Complete segmenten die u zo aan elkaar klikt!

In de PVC railkoker RC4 zijn 4 koperen geleiders aangebracht. In de PVC railkoker RC7 bevinden zich 7 kanalen, waarin naar keuze 4, 5 of 7 geleiders zijn aangebracht. De capaciteit daarvan hangt af van de behoefte.

De lengtes van de railkokers zijn 3 en 4 meter. Koppeling van railkokers geschiedt d.m.v. verbindingsmoffen. De geleiders worden m.b.v. klemmen aan elkaar bevestigd. Zonder schroeven, maar door eenvoudig in elkaar klikken bouwt u de installatie op!

Een blokkeernok (A) bovenin de railkoker voorkomt een faseverkeerd invoeren van de stroomafnemer. Een doorgaande gele markering (B) aan één zijkant van de koker vereenvoudigt een correcte montage van het systeem. De toegepaste slagvaste PVC is zelfdovend.

De railkoker RC7 kan worden voorzien van flexibel afdichtrubber. Hierdoor wordt binnendringen van stof en vocht tot een minimum beperkt hetgeen een continue betrouwbaarheid oplevert!

Type RC4

- voorzien van 4 koperstrips.
- Kleur behuizing: grijs.
- Temperatuurbereik: -20 °C tot +50 °C.
- Toepassing voor binnen-installaties.

Type RC7-4

- voorzien van 4 koperstrips. Behuizing geschikt voor toepassing flexibele afdichtstrips AS7 (zie afbeelding rechts).
- Kleur behuizing: signaalrood.

... [Read more](#)

Click-Ductor rail RC4 - RC7

Technische gegevens

Omschrijving	Max. lengte m**
Rail section grey RC4-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
Rail section grey RC4-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
Rail section grey RC4-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
Rail section grey RC4-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
Rail section grey RC4-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
Rail section grey RC4-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
Rail section grey RC4-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
Rail section grey RC4-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
Rail section grey RC4-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
Rail section grey RC4-4-125/4M, 4 poles, 125A,	800
Rail section grey RC4-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
Rail section grey RC4-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
Rail section red RC7-4-50/3M, 4 poles, 50 A	200
Rail section red RC7-4-80/3M, 4 poles, 80 A	360
Rail section red RC7-4-110/3M, 4 poles, 110A	500
Rail section red RC7-4-125/3M, 4 poles, 125A	800
Rail section red RC7-3-160/1-125/3M, 4 poles, 160A	800
Rail section red RC7-3-200/1-125/3M, 4 poles, 200A	800
Rail section red RC7-7-50/3M, 7 poles, 50 A	200
Rail section red RC7-7-80/3M, 7 poles, 80 A	360
Rail section red RC7-7-110/3M, 7 poles, 110A	500
Rail section red RC7-7-125/3M, 7 poles, 125A	800
Rail section red RC7-7-160/3M, 7 poles, 160A	800
Rail section red RC7-7-200/3M, 7 poles, 200A	800
Rail section red RC7-4-50/4M, 4 poles, 50 A	200
Rail section red RC7-4-80/4M, 4 poles, 80 A	360
Rail section red RC7-4-110/4M, 4 poles, 110A	500
Rail section red RC7-4-125/4M, 4 poles, 125A	800
Rail section red RC7-3-160/1-125/4M, 4 poles, 160A	800
Rail section red RC7-3-200/1-125/4M, 4 poles, 200A	800
Rail section red RC7-7-50/4M, 7 poles, 50 A	200

Click-Ductor rail RC4 - RC7

Technische gegevens

Omschrijving	Max. lengte m**
Rail section red RC7-7-80/4M, 7 poles, 80 A	360
Rail section red RC7-7-110/4M, 7 poles, 110A	500
Rail section red RC7-7-125/4M, 7 poles, 125A	800
Rail section red RC7-7-160/4M, 7 poles, 160A	800
Rail section red RC7-7-200/4M, 7 poles, 200A	800