
MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Click-Ductor lijnvoedingskasten

Productinformatie



LB40/LB63

Algemeen:
Lijnvoedingskasten worden toegepast bij de verbinding van de voedingskabel met het voedingspunt ergens in de stroomrailinstallatie.
De voedingskabel is verbonden met de lijnvoedingsklemmen, welke in de lijnvoedingsklemhouder worden geplaatst (tot 7 stuks).
De klemhouder is gedeeltelijk over de 2 aangrenzende Click-Ductorbehuizingen geschoven.
Alle lijnvoedingskasten hebben manchetten met doordruksecties ten behoeve van pakkingbussen M32 tot M63. Eigen samenstellingen zijn eenvoudig mogelijk.
De lijnvoedingsklemhouder (LCH) verbindt 2 aangrenzende behuizingen en houdt tevens de voedingsklemmen op hun plaats.

Lijnvoedingskasten typen LB

Type LB40
Lijnvoedingskast voor het aansluiten van koperstrips tot 125A. Met 1 pakkingbus M40 voor kabels Ø16-Ø28 mm.

Type LB63
Lijnvoedingskast voor het aansluiten van koper-strips tot 160A. Met 1 pakkingbus M63 voor kabels Ø30-Ø44,5 mm.

Type LB32-4
Gelijk aan LB63, maar met 4 pakkingbussen M32 voor kabels Ø10-Ø21 mm.

Type LB32-7
Gelijk aan LB32-4, maar met 7 pakkingbussen M32 voor kabels Ø10-Ø21 mm.

Lijnvoedingsklemhouder

... *Read more*


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23


© November 2026 - All Rights Reserved


MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International


Click-Ductor lijnvoedingskasten

Maattekening









Technische gegevens

Artikelnr.	Omschrijving	Buitendia. voedingskabel mm
60971006900	Line feed box LB40 1xM40	16-28
60971006910	Line feed box LB63 1x M63	30-44
60971006920	Line feed box LB32-4 4xM32	4x 10-21
60971006930	Line feed box LB32-7 7xM32	7x 10-21
60971006940	Line feed box LB	no glands
60972109050	Line feed clamp holder RC-LCH	-

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved