



SS.QL DSR wartelend draaibaar hijsoog RVS Codipro

Productinformatie

Algemeen

De SS.QL.DSR is een wartelende oogbout die een snelle montage mogelijk maakt. Door op een drukknop te drukken, kan deze snel in de draad worden vastgezet. Het bespaart dus tot 80% tijd in vergelijking met het vastschroeven van een conventionele oogbout. Het systeem werkt puur mechanisch met behulp van een veer en vereist geen complex onderhoud.

Zoals alle RVS oogbouten van CODIPRO biedt de SS.QL.DSR optimale bescherming tegen corrosie. Dit zorgt voor een optimale levensduur van de oogbout en maakt het mogelijk om deze in vochtige, chemische, maritieme, etc. omgevingen te gebruiken.

De dubbele roterende wartel zorgt voor een perfecte uitlijning in de trekrichting. Hij is scharnierend op 180 ° maar maakt een rotatie van 360 ° mogelijk. Hij heeft een hoger hefvermogen dan de vaste oogbouten en heeft een veiligheidsfactor van 5.

Materiaal: AISI 316 L

Markering: Volgens norm, CE

Temperatuursbereik: -20°C up to +200°C

Norm: EN 1677-1

except grade

Veiligheidsfactor: 5:1

Artikelnr.	WLL ton	Draad mm	Pitch mm	Torque Nm	Amm mm	Bmm mm	Cmm mm	Dmm mm	Emm mm	Fmm mm	Gmm mm	Hmm mm	L1mm mm	S2mm mm	Mmm mm	Gewicht (kg)
11.44SS.QL.DSR M 8	0,25	M 8	1,25	20	31	30	30	38	27	14	53	9,5	17,5	18	M 8	0,3
11.44SS.QL.DSR M 10	0,4	M 10	1,5	30	31	30	30	38	27	14	53	9,5	19,5	18	M 10	0,3
11.44SS.QL.DSR M 12	0,65	M 12	1,75	60	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 12	0,9
11.44SS.QL.DSR M 14	0,7	M 14	2	80	40	40	45	53	38	17	76	13	23	27	M 14	0,9
11.44SS.QL.DSR M 16	1,05	M 16	2	100	40	40	45	53	38	17	76	13	27	27	M 16	0,9
11.44SS.QL.DSR M 20	1,7	M 20	2,5	160	55	55	60	83	55	25	115	19	30	40	M 20	2,6
11.44SS.QL.DSR M 24	2,5	M 24	3	180	55	55	60	83	55	25	115	19	36	40	M 24	2,6

Maattekening

