

Skylotec vallijn SKYSAFE ECO-R, L-0830

Productinformatie



Compacte valbeveiligingslijn met bandvaldemper voor gebruiksgewicht van 50-110 kg, uitgerust met FS 90 ALU karabijnhaak en STAK TRI. De FS 90 ALU karabijnhaak aan de kant van het ankerpunt zorgt voor eenvoudige en veilige bevestiging, terwijl de STAK TRI met trilock sluiting aan de kant van het harnas een stabiele verbinding creëert. Dankzij het slanke, ergonomische schokdemperstelsel is deze verbindingslijn gemakkelijk te dragen en kan deze comfortabel op het harnas worden geplaatst.

Eigenschappen:

- Uitgebreid gewichtsbereik van 50-110 kg voor flexibele toepassingsmogelijkheden
- Ergonomisch, lichtgewicht schokdemperpakket meer comfort en volledige veiligheid
- FS 90 ALU karabijnhaak met haakopening van 61mm voor makkelijke, snelle en veilige bevestiging aan diverse soorten ankerpunten
- STAK TRI karabijnhaak met 3 voudige sluiting voor veilige bevestiging aan het harnas.

... [Read more](#)

Materiaal: Aluminium, Polyamide, Polyester

Markering: Volgens norm, CE, Producentensymbool, product-id, artikelnummer, serienummer, productiejaar, normen, maximale belasting.

Temperatuurbereik: -35°C t/m +45°C.

Norm: EN 354, EN 355

Skylotec vallijn SKYSAFE ECO-R, L-0830

Technische gegevens

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
L-0830-1C5	1	1,5	110	1,02
L-0830-1C8	1	1,8	110	1,04