

Skylotec dubbele vallijn SKYSAFE ECO-R, L-0832

Productinformatie



Compacte valbeveiligingslijn met bandvaldemper voor gebruiksgewicht van 50-110 kg. Uitgerust met een STAK TRI karabijnhaak en twee FS 90 ALU karabijnhaken. De twee FS 90 ALU karabijnhaken aan de kant van het ankerpunt maken het mogelijk eenvoudig en snel te wisselen tussen ankerpunten en altijd met 1 haak gezekerd te blijven. Ideaal voor bijvoorbeeld klimwerkzaamheden. De STAK TRI met trilock sluiting creëert een stabiele en veilige verbinding met het harnas. Dankzij het slanke, ergonomische schokdempersysteem is deze verbindingslijn gemakkelijk te dragen en kan deze comfortabel op het harnas worden geplaatst.

Eigenschappen:

- Uitgebreid gewichtsbereik van 50-110 kg voor flexibele toepassingsmogelijkheden
- Ergonomisch, lichtgewicht schokdemperpakket meer comfort en volledige veiligheid
- 2x FS 90 ALU karabijnhaak met haakopening van 61mm voor makkelijke, snelle en veilige bevestiging aan diverse soorten ankerpunten
- STAK TRI karabijnhaak met 3 voudige sluiting voor veilige bevestiging aan het harnas.

[... Read more](#)

Materiaal: Aluminium, Polyamide, Polyester

Markering: Volgens norm, CE, Producentensymbool, product-id, artikelnummer, serienummer, productiejaar, normen, maximale belasting.

Temperatuursbereik: -35°C t/m +45°C.

Norm: EN 354, EN 355

Skylotec dubbele vallijn SKYSAFE ECO-R, L-0832

Technische gegevens

Artikelnr.	Max. aantal personen	Lengte m	Max. gewicht gebruiker kg	Gewicht (kg)
L-0832-1C5	1	1,5	110	1,65
L-0832-1C8	1	1,8	110	1,72