MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gebuwin handlier TL150

Productinformatie



De Gebuwin handlier TL150 bewijst dat efficiëntie niet afhankelijk is van omvang. Deze **kleine compacte handbediende lier** weegt slechts 4 kg, waardoor je hem moeiteloos kunt verplaatsen en monteren waar nodig. Bij gebruik merk je direct hoe de soepele bediening en hoge werksnelheid je kostbare tijd besparen tijdens kleinere hijs- en trekwerkzaamheden. Geen frustrerende vertraging meer bij het positioneren van materialen of apparatuur.

Doordacht ontwerp voor optimale veiligheid

Deze tandwiellier is ontwikkeld met praktische inzichten die het dagelijks werk veiliger en efficiënter maken:

- **OAD-drukrem met dubbel ratelsysteem** garandeert een absolute grip op je last in elke positie, wat essentieel is voor precieze positionering
- **Verstelbare slinger** biedt optimale ergonomie en voorkomt vermoeidheid bij langdurig gebruik
- **Kabeluitgang naar boven** zorgt voor een natuurlijk kabelverloop en voorkomt kinken
- **Wandmontage mogelijk** creëert flexibiliteit in ruimtegebruik op krappe werkplekken
- **Robuuste stalen constructie** verzekert duurzaamheid, ook bij intensieve toepassing

Als specialist met meer dan 135 jaar ervaring in hef- en hijstechniek selecteert Mennens alleen oplossingen die werkelijk het verschil maken voor professionals. De TL150 voldoet volledig aan de **EN 13157 norm** en heeft de verplichte CE-markering, met een bewezen veiligheidsfactor van 4:1 die ruim boven de minimale vereisten ligt.

Voor specifieke werkomgevingen kun je kiezen uit verschillende opties ... *Read more*

Materiaal: Staal
Markering: Volgens norm, CE
Afwerking: Geverfd - 1 laag - grijs
Norm: EN 13157
Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1


Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Gebuwin handlier TL150

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	Code	WLL ton	Kabeldia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit 1ste laag kg	Capaciteit bovenste laag kg	Gewicht (kg)
501300020000550	TL150	0,15	4	13,1	150	67	4

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved