



Gebuwin handliër TL1000 - TL1500

Productinformatie

Met de Gebuwin handliër TL1000 - TL1500 til je zwaar industrieel hijswerk naar een hoger niveau. Deze robuuste tandwielhiër stelt je in staat om **lasten tot 1500 kg** te beheersen met verrassend weinig fysieke inspanning. Je merkt direct het verschil in **gebruikscomfort**: de soepel draaiende slinger en de responsieve bediening geven je volledige controle, ook bij het positioneren van kritische lasten. Frustraties over onnauwkeurige lastbeheersing of vermoeiende bediening behoren definitief tot het verleden.

Superieure techniek voor dagelijkse betrouwbaarheid

Deze hoogwaardige handliër biedt substantiële voordelen in veeleisende werksituaties:

- **Geavanceerd OAD-remsysteem** - garandeert absolute veiligheid door de last in elke positie stabiel te houden, zelfs bij maximale belasting
- **Tandwielconstructie met hoge efficiëntie** - vertaalt minimale manuele kracht naar maximale hefcapaciteit, waardoor fysieke belasting drastisch vermindert
- **Duurzame stalen constructie** - biedt langdurige betrouwbaarheid onder zware industriële omstandigheden
- **Ergonomisch ontworpen slinger** - voorkomt overbelasting bij regelmatig gebruik en verhoogt werkcomfort
- **Veelzijdige montageopties** - maakt flexibele integratie in diverse werkopstellingen mogelijk
- **Vele opties mogelijk** zoals o.a. vrijloop, dubbele kabeltrommel, ATEX geschikt.

Als hijspecialist met ruim 135 jaar ervaring heeft Mennens dit model geselecteerd vanwege de uitzonderlijke prestaties bij industriële toepassingen waar compromisloze veiligheid essentieel is. De TL1000 - TL1500 voldoet volledig aan de **EN 13157 norm** en beschikt over de verplichte CE-markering, waardoor je gegarandeerd werkt volgens actuele veiligheidsstandaarden.

Met de snelle en eenvoudige bediening bespaar je kostbare tijd bij elke hijsoperatie, terwijl het robuuste ontwerp zorgt voor jaren van betrouwbare prestaties in de meest veeleisende omgevingen.

Materiaal: Staal

Markering: Volgens norm, CE

Afwerking: Geverfd - 1 laag - grijs

Norm: EN 13157

Opmerking: Staalkabel dient apart besteld te worden.

Veiligheidsfactor: 4:1

Code	WLL ton	Kabeldia. mm	Nuttige kabelopname (m)	Capaciteit 1ste laag kg	Capaciteit bovenste laag kg	Gewicht (kg)
TL1000	1	8	33	1.000	614	27
TL1500	1,5	10	21	1.500	927	27,5

Maattekening

