

H-traverse / 10030300

Productinformatie

CERTEX

Algemeen: H-traverse met centraal ophangoog voor een minimale verloren hoogte. In de tabel worden enkele mogelijkheden opgegeven. Al onze hijsbalken worden op maat gemaakt dus contacteer ons met specifieke vragen.

Standaard worden de hijsbalken voorzien van sluitingen of haken.

Alle toebehoren zoals hijsbanden, rondstroppen, kettingsamenstellingen zijn eveneens verkrijgbaar.

De tekening is enkel ter indicatie. Er wordt na bestelling altijd een tekening ter goedkeuring voorgelegd zodat u steeds weet wat er zal geleverd worden.

Al onze hijsbalken zijn geschikt voor industrieel gebruik.

Certificatie: CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar.

Afwerking: Standaard geel (andere kleuren op aanvraag).



| ArtikeInr. | WLL ton | Lengte m | Breedte (m) | WLL t |
|---------------------|------------|----------|-------------|----------|
| 13.356630005xxxzzz | 0,5 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630010xxxzzz | 1 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630020xxxzzz | 2 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630030xxxzzz | 3 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630040xxxzzz | 4 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630050xxxzzz | 5 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630060xxxzzz | 6 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630080xxxzzz | 8 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630100xxxzzz | 10 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630120xxxzzz | 12 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630150xxxzzz | 15 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630200xxxzzz | 20 | 1-6 | 1-6 | - |
| 13.356630yyyyxxxzzz | - | 1-6 | 1-6 | >20 Ton |