MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hijstriangel / 10030190

Productinformatie



CERTEX

Algemeen: Hijstriangels hebben dezelfde functie als een korte hijsbalk of spreader. Er wordt verondersteld dat de lengen gestrekt aan de triangel worden bevestigd. Indien er onder hoek gewerkt wordt dan moet er rekening gehouden worden met een gebruiksfactor. Neigingshoeken groter dan 60° zijn niet toegelaten.
De tekening is enkel ter indicatie. Er wordt na bestelling altijd een tekening ter goedkeuring voorgelegd zodat u steeds weet wat er zal geleverd worden.
In de tabel worden enkele mogelijkheden opgegeven. Al onze hijstriangels worden op maat gemaakt dus contacteer ons met specifieke vragen.
Certificatie: CE-certificaat. Keuring door externe partijen is verkrijgbaar ... *Read more*

Afwerking: Standaard geel (andere kleuren op aanvraag).

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Hijstriangel / 10030190

Maattekening



Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Afmeting sluiting	A mm	B mm	H mm	K mm	L mm	Gewicht (kg)
620566700209	2	7/16	250	150	340	290	700	13
620566700409	4	5/8	250	150	360	290	700	20
620566700609	6	3/4	250	150	375	290	700	31
620566701009	10	1	300	180	460	360	870	55
620566701509	15	1-1/4	300	180	490	360	870	74
620566702009	20	1-1/2	300	180	525	360	870	100

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved