



Ropetex liftkabel TYCLIFT 6G | regelaarkabel

Productinformatie



Ropetex TYCLIFT 6G is een verzinkte staalkabel ontworpen voor gebruik als regelaarkabel (governor rope) in snelheidsbegrenzingsystemen voor liften. De gegalvaniseerde constructie biedt corrosiebescherming, wat zorgt voor consistente prestaties in blootgestelde of veiligheidscritische omgevingen. Deze staalkabel is niet bedoeld voor ophang- of tractietoepassingen.

Toepassing:

- Regelaarkabel (governor rope) voor snelheidsbegrenzingsystemen (overspeed-governor) en veiligheidssystemen

Productvoordelen:

- **Specifieke constructie van de governor-kabel (6x19S)**
Speciaal ontworpen voor de werking van het veiligheidssysteem, wat voorspelbaar gedrag garandeert bij het activeren van het governor-mechanisme
- **Gegalvaniseerde stalen draden voor corrosiebescherming**
Helpt de functie te behouden in schachten of omgevingen waar vocht blootstelling kan optreden.

Toleranties

- ≤10 mm 0% - +6%
- >10 mm 0% - +5%

Totaal aantal draden: 114

Staalkabelconstructie: 6x19S-FC

Markering: Volgens norm, CE, UKCA-marked

Temperatuursbereik: -40°C up to +100°C

Afwerking: Regelaarkabel (governor rope), niet geschikt voor ophang- of tractietoepassingen.

Norm: EN 12385-5, ISO 4344

Vulfactor: 0.489

Artikelnr.	Kabel Ø mm	Afwerking	Treksterkte N/mm ²	Slagwijze	Min. breekkracht (MBF) kN	Lubrication	Gewicht kg/100m
-	6	Verzinkt	1.770	sZ	21	Dry	12,9
-	6,5	Verzinkt	1.770	sZ	24,7	Dry	15,2