

## Coilhaak met tegengewicht - CKPM

---

### Productinformatie



### **CERTEX**

**Algemeen:** Coilhaak voor medium en zware coils. Met ophangoog om de verloren hoogte te beperken.


Het tegengewicht zorgt er voor dat de coilhaak altijd in horizontale positie blijft  
... [Read more](#)

---

**Veiligheidsfactor:** 1,5 x WLL.

## Coilhaak met tegengewicht - CKPM

### Maattekening



### Technische gegevens

| Artikelnr.  | WLL ton | Max coil width mm | Bmm mm | Cmm mm | Emm mm | Gmm mm | Hmm mm | Lmm mm | Smm mm | Gewicht (kg) |
|-------------|---------|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------------|
| CKPM50-75   | 5       | 750               | 90     | 200    | 565    | 80     | 550    | 380    | 170    | 225          |
| CKPM100-127 | 10      | 1,270             | 90     | 200    | 1.270  | 100    | 700    | 475    | 250    | 630          |
| CKPM100-150 | 10      | 1,500             | 90     | 200    | 1.100  | 100    | 650    | 500    | 290    | 910          |
| CKPM120-60  | 12      | 600               | 120    | 250    | 600    | 100    | 900    | 500    | 235    | 430          |
| CKPM150-170 | 15      | 1,700             | 140    | 300    | 1.300  | 100    | 700    | 660    | 350    | 1.060        |
| CKPM200-150 | 20      | 1,500             | 140    | 300    | 1.125  | 110    | 770    | 680    | 365    | 1.300        |
| CKPM250-135 | 25      | 1,350             | 200    | 400    | 1.015  | 120    | 900    | 780    | 365    | 1.400        |
| CKPM300-150 | 30      | 1,500             | 200    | 400    | 1.125  | 120    | 1.000  | 820    | 400    | 1.900        |