Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMTC | 180°

Productinformatie



De PMTC zwenkkraan is geschikt voor binnengebruik. De Draagbalk van de PMTC zwenkkraan bestaat uit een C-profiel met een bovenschoor en is makkelijk manueel roteerbaar over 180°. Dit type kraan kan niet gemotoriseerd worden.
Deze zwenkkraan is standaard uitgerust met een loopkat, en bedoeld om verder uit te rusten met optioneel een handkettingtakel of elektrische takel.
De optionele montagekit KITFIX garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Ook verkrijgbaar als kolomzwenkkraan. (type PFTC)

Optioneel

- vergrendelbare hoofdschakelaar
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking.
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Elektrische of handtakel.

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMTC | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMTC0052000	0,05	2	50
6025PMTC0052500	0,05	2,5	50
6025PMTC0053000	0,05	3	50
6025PMTC0053500	0,05	3,5	50
6025PMTC0054000	0,05	4	50
6025PMTC0054500	0,05	4,5	50
6025PMTC0055000	0,05	5	50
6025PMTC0055500	0,05	5,5	50
6025PMTC0056000	0,05	6	50
6025PMTC0056500	0,05	6,5	50
6025PMTC0057000	0,05	7	50
6025PMTC0057500	0,05	7,5	50
6025PMTC0058000	0,05	8	50
6025PMTC0082000	0,08	2	80
6025PMTC0082500	0,08	2,5	80
6025PMTC0152000	0,15	2	150
6025PMTC0152500	0,15	2,5	150
6025PMTC0153000	0,15	3	150
6025PMTC0153500	0,15	3,5	150
6025PMTC0154000	0,15	4	150
6025PMTC0154500	0,15	4,5	150
6025PMTC0155000	0,15	5	150
6025PMTC0155500	0,15	5,5	150
6025PMTC0156000	0,15	6	150
6025PMTC0156500	0,15	6,5	150
6025PMTC0157000	0,15	7	150
6025PMTC0157500	0,15	7,5	150
6025PMTC0158000	0,15	8	150
6025PMTC0252000	0,25	2	250
6025PMTC0252500	0,25	2,5	250
6025PMTC0253000	0,25	3	250

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMTC | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMTC0253500	0,25	3,5	250
6025PMTC0254000	0,25	4	250
6025PMTC0254500	0,25	4,5	250
6025PMTC0255000	0,25	5	250
6025PMTC0255500	0,25	5,5	250
6025PMTC0256000	0,25	6	250
6025PMTC0256500	0,25	6,5	250
6025PMTC0257000	0,25	7	250
6025PMTC0257500	0,25	7,5	250
6025PMTC0258000	0,25	8	250
6025PMTC0502000	0,5	2	500
6025PMTC0502500	0,5	2,5	500
6025PMTC0503000	0,5	3	500
6025PMTC0503500	0,5	3,5	500
6025PMTC0504000	0,5	4	500
6025PMTC0504500	0,5	4,5	500
6025PMTC0505000	0,5	5	500
6025PMTC0505500	0,5	5,5	500
6025PMTC0506000	0,5	6	500
6025PMTC0506500	0,5	6,5	500
6025PMTC1002000	1	2	1.000
6025PMTC0083000	-	3	80
6025PMTC0083500	-	3,5	80
6025PMTC0084000	-	4	80
6025PMTC0084500	-	4,5	80
6025PMTC0085000	-	5	80
6025PMTC0085500	-	5,5	80
6025PMTC0086000	-	6	80
6025PMTC0086500	-	6,5	80
6025PMTC0087000	-	7	80
6025PMTC0087500	-	7,5	80

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMTC | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMTC0088000	-	8	80

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved