

Wandzwenkkraan PMI | 180°

Productinformatie



De beschikbare vrije hoogte is de belangrijkste troef van de PMI wandzwenkkraan. Het I-profiel is bedoeld voor de montage van een hand- of elektrische takel.

De zwenkkraan is voorzien van standaard montagesteunen. Onze montagekit KITFIX (optioneel) garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen.

Een volledig gamma toebehoren is leverbaar.

Opties

- Voedingskabel takel + vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Kolom
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Buitengebruik.
- Motorisering.
- Elektrische of handtakel.

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMI015	0,15	2	150
PMI0015-2500	0,15	2,5	150
PMI0015-3000	0,15	3	150
PMI0015-3500	0,15	3,5	150
PMI0015-4000	0,15	4	150
PMI0015-4500	0,15	4,5	150
PMI0015-5000	0,15	5	150
PMI0015-5500	0,15	5,5	150

PMI0015-6000	0,15	6	150
PMI0015-6500	0,15	6,5	150
PMI0015-7000	0,15	7	150
6025PMI025	0,25	2	250
PMI0025-2500	0,25	2,5	250
PMI0025-3000	0,25	3	250
PMI0025-3500	0,25	3,5	250
PMI0025-4000	0,25	4	250
PMI0025-4500	0,25	4,5	250
PMI0025-5000	0,25	5	250
PMI0025-5500	0,25	5,5	250
PMI0025-6000	0,25	6	250
PMI0025-6500	0,25	6,5	250
PMI0025-7000	0,25	7	250
6025PMI050	0,5	2	500
PMI0050-2500	0,5	2,5	500
PMI0050-3000	0,5	3	500
PMI0050-3500	0,5	3,5	500
PMI0050-4000	0,5	4	500
PMI0050-4500	0,5	4,5	500
PMI0050-5000	0,5	5	500
PMI0050-5500	0,5	5,5	500
PMI0050-6000	0,5	6	500
PMI0050-6500	0,5	6,5	500
PMI0050-7000	0,5	7	500
6025PMI100	1	2	1.000

PMI0100-2500	1	2,5	1.000
PMI0100-3000	1	3	1.000
PMI0100-3500	1	3,5	1.000
PMI0100-4000	1	4	1.000
PMI0100-4500	1	4,5	1.000
PMI0100-5000	1	5	1.000
PMI0100-5500	1	5,5	1.000
PMI0100-6000	1	6	1.000
PMI0100-6500	1	6,5	1.000
PMI0100-7000	1	7	1.000
6025PMI160	1,6	2	1.600
PMI0160-2500	1,6	2,5	1.600
PMI0160-3000	1,6	3	1.600
PMI0160-3500	1,6	3,5	1.600
PMI0160-4000	1,6	4	1.600
PMI0160-4500	1,6	4,5	1.600
PMI0160-5000	1,6	5	1.600
PMI0160-5500	1,6	5,5	1.600
PMI0160-6000	1,6	6	2.000
6025PMI200	2	2	2.000
PMI0200-2500	2	2,5	2.000
PMI0200-3000	2	3	2.000
PMI0200-3500	2	3,5	2.000
PMI0200-4000	2	4	2.000
PMI0200-4500	2	4,5	2.000
PMI0200-5000	2	5	2.000

PMI0200-5500	2	5,5	2.000
PMI0200-6000	2	6	2.000
6025PMI250	2,5	2	2.500
PMI0250-2500	2,5	2,5	2.500
PMI0250-3000	2,5	3	2.500
PMI0250-3500	2,5	3,5	2.500
PMI0250-4000	2,5	4	2.500
PMI0250-4500	2,5	4,5	2.500
PMI0250-5000	2,5	5	2.500
6025PMI320	3,2	2	3.200
PMI0320-2500	3,2	2,5	3.200
PMI0320-3000	3,2	3	3.200
PMI0320-3500	3,2	3,5	3.200
PMI0320-4000	3,2	4	3.200
PMI0320-4500	3,2	4,5	3.200
PMI0320-5000	3,2	5	3.200
6025PMI400	4	2	4.000
PMI0400-2500	4	2,5	4.000
PMI0400-3000	4	3	4.000
PMI0400-3500	4	3,5	4.000
PMI0400-4000	4	4	4.000
PMI0400-4500	4	4,5	4.000
PMI0400-5000	4	5	4.000