Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMI | 180°

Productinformatie



De beschikbare vrije hoogte is de belangrijkste troef van de PMI wandzwenkkraan. Het I-profiel is bedoeld voor de montage van een hand- of elektrische takel. De zwenkkraan is voorzien van standaard montagesteunen. Onze montagekit KITFIX (optioneel) garandeert een veilige bevestiging aan specifieke steunen. Een volledig gamma toebehoren is leverbaaar.

Opties

- Voedingskabel takel + vergrendelbare hoofdschakelaar.
- Kolom
- Zwenkvertraging (zonder lassen of mechanische interventie).
- Thermische verzinking
- Zwenkstop om op de samenstelling te lassen.
- Zwenkblokkering met 1 of meer posities.
- Buitengebruik.
- Motorisering.
- Elektrische of handtakel.

... *Read more*

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMI | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMI00152000	0,15	2	150
6025PMI00152500	0,15	2,5	150
6025PMI00153000	0,15	3	150
6025PMI00153500	0,15	3,5	150
6025PMI00154000	0,15	4	150
6025PMI00154500	0,15	4,5	150
6025PMI00155000	0,15	5	150
6025PMI00155500	0,15	5,5	150
6025PMI00156000	0,15	6	150
6025PMI00156500	0,15	6,5	150
6025PMI00157000	0,15	7	150
6025PMI00252000	0,25	2	250
6025PMI00252500	0,25	2,5	250
6025PMI00253000	0,25	3	250
6025PMI00253500	0,25	3,5	250
6025PMI00254000	0,25	4	250
6025PMI00254500	0,25	4,5	250
6025PMI00255000	0,25	5	250
6025PMI00255500	0,25	5,5	250
6025PMI00256000	0,25	6	250
6025PMI00256500	0,25	6,5	250
6025PMI00257000	0,25	7	250
6025PMI00502000	0,5	2	500
6025PMI00502500	0,5	2,5	500
6025PMI00503000	0,5	3	500
6025PMI00503500	0,5	3,5	500
6025PMI00504000	0,5	4	500
6025PMI00504500	0,5	4,5	500
6025PMI00505000	0,5	5	500
6025PMI00505500	0,5	5,5	500
6025PMI00506000	0,5	6	500

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMI | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMI00506500	0,5	6,5	500
6025PMI00507000	0,5	7	500
6025PMI01002000	1	2	1.000
6025PMI01002500	1	2,5	1.000
6025PMI01003000	1	3	1.000
6025PMI01003500	1	3,5	1.000
6025PMI01004000	1	4	1.000
6025PMI01004500	1	4,5	1.000
6025PMI01005000	1	5	1.000
6025PMI01005500	1	5,5	1.000
6025PMI01006000	1	6	1.000
6025PMI01006500	1	6,5	1.000
6025PMI01007000	1	7	1.000
6025PMI01602000	1,6	2	1.600
6025PMI01602500	1,6	2,5	1.600
6025PMI01603000	1,6	3	1.600
6025PMI01603500	1,6	3,5	1.600
6025PMI01604000	1,6	4	1.600
6025PMI01604500	1,6	4,5	1.600
6025PMI01605000	1,6	5	1.600
6025PMI01605500	1,6	5,5	1.600
6025PMI01606000	1,6	6	2.000
6025PMI02002000	2	2	2.000
6025PMI02002500	2	2,5	2.000
6025PMI02003000	2	3	2.000
6025PMI02003500	2	3,5	2.000
6025PMI02004000	2	4	2.000
6025PMI02004500	2	4,5	2.000
6025PMI02005000	2	5	2.000
6025PMI02005500	2	5,5	2.000
6025PMI02006000	2	6	2.000

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved

MENNENS | Lifting Solutions Group
Axel Johnson International

Wandzwenkkraan PMI | 180°

Technische gegevens

Artikelnr.	WLL ton	Lengte m	Capaciteit kg
6025PMI02502000	2,5	2	2.500
6025PMI02502500	2,5	2,5	2.500
6025PMI02503000	2,5	3	2.500
6025PMI02503500	2,5	3,5	2.500
6025PMI02504000	2,5	4	2.500
6025PMI02504500	2,5	4,5	2.500
6025PMI02505000	2,5	5	2.500
6025PMI03202000	3,2	2	3.200
6025PMI03202500	3,2	2,5	3.200
6025PMI03203000	3,2	3	3.200
6025PMI03203500	3,2	3,5	3.200
6025PMI03204000	3,2	4	3.200
6025PMI03204500	3,2	4,5	3.200
6025PMI03205000	3,2	5	3.200
6025PMI04002000	4	2	4.000
6025PMI04002500	4	2,5	4.000
6025PMI04003000	4	3	4.000
6025PMI04003500	4	3,5	4.000
6025PMI04004000	4	4	4.000
6025PMI04004500	4	4,5	4.000
6025PMI04005000	4	5	4.000

Mennens Belgium
sales@mennensbelgium.be
+32 (0)3 253 23 23

© November 2026 - All Rights Reserved